

技術シート：

ER 20 HD



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

マットの特性および残存積載能力

フリーリフト・トリ プレックス (FLT)	FLT 64	FLT 71	FLT 76	FLT 81	FLT 85	FLT 90	FLT 96	FLT 102	FLT 114	FLT 115
α-マスト フォークキ ャリッジチルト、前 方 °	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
β-マスト フォークキ ャリッジチルト、後 方 °	4	4	1	1	4	4	4	4	4	1
h1-マスト高さ マス ト下降時 mm	2972	3205	3357	3523	3688	3838	4055	4255	4455	4673
h2-フリーリフト mm	2400	2650	2800	2980	3100	3283	3500	3700	3900	4100
h3-標準揚高 mm	6350	7050	7550	8050	8500	8950	9600	10200	10800	11500
h4-最大揚高時高さ mm	6930	7630	8130	8630	9080	9530	10180	10780	11380	12080
最大高さでの残容量 kg	2000	2000			1350	1250	1100	900	700	600
サイドシフト付残容 量 作業範囲図 kg	1600	1600	1400	1300	1150	1000	800			



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes