

技術シート：

ES 720 4W



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		ES 720 4W
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	2000 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	負荷距離、ドライブアクスルの中心からフォークまで (低い/上げられた) -低い位置	x	690 mm
1.9	ホイールベース	y	1194 mm
ホイール			
3.1	タイヤ		ポリウレタン
3.4	キャスターホイールのサイズ		125 x (2x50)
3.5	前輪数 / 後輪数		5 / 4
3.5.2	駆動輪数		1
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	878 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	1610 mm
寸法			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	50 mm
4.19	全長	l1	1775 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	825 mm
4.21	全幅	b1	1810 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	40 mm / 120 mm / 1150 mm
4.26	ホイールアーム/荷重面間の距離	b4	1450 mm
4.24	フォークランプ幅	b3	1410 mm
4.32	車輪半径	m2	50 mm
4.35	旋回半径	Wa	1476 mm
4.9	耕運機の高さは最小 / 最大耕運機高	h14 / h14	1030 mm / 1490 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		6 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時速度 (積載時) / 上昇時速度 (未積載時)		0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
エンジン			
6.1	駆動モーター 定格出力 (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	S3でのリフトモーター 定格15%		3 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN 43535-B
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 160 Ah
6.4.1	バッテリー最大容量		250 A
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		165 kg
6.5.1	バッテリー最大重量		215 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		可変装置
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		70 dB

ES 720 4W - 寸法図



マットの特性および残存積載能力

センターシリンダーシンプレックス (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1939	2189
h3 - 標準揚高	mm	1466	1716
h4 - 最大揚高時高さ	mm	1946	2196
最大高さでの残容量	kg	2000	2000
最大揚高時高さ	mm	1510	1760

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1939	2189	2389
h3 - 標準揚高	mm	2896	3396	3796
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3376	2876	4276
最大高さでの残容量	kg	2000	1800	1600
最大揚高時高さ	mm	2940		

フリーリフト・デュプレックス (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1939	2189
h2 - フリーリフト	mm	1466	1716
h3 - 標準揚高	mm	2891	3391
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3371	3871
最大高さでの残容量	kg	2000	1700
最大揚高時高さ	mm	2930	

フリーリフト・トリプレックス (FLT)		FLT 42
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1897
h2 - フリーリフト	mm	1426
h3 - 標準揚高	mm	4206
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4709
最大高さでの残容量	kg	1300



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes