

Fiche technique :


# ES 730



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	MANITOU	
1.2	Modèle	ES 730	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable	
1.4	Type de conduite	Accompagnant	
1.5	Capacité max.	3000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm	
1.8	Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur aux fourches - Position basse	655 mm	
1.9	Empattement	1104 mm	
Poids		Poids	
2.1	Poids de service	1695 kg	
Roues		Roues	
3.1	Type de roues	Bandage en polyuréthane	
3.4	Nombre de roues directrices	2	
3.5	Dimension des roues stabilisatrices	254 x 50	
3.6	Nombre de roues avant / arrières	3 / 4	
3.7	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices	1/254 x 100	
3.8	Voie avant	878 mm	
3.9	Voie (milieu des roues) arrière	370 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.15	Hauteur de fourche en position basse	90 mm	
4.19	Longueur hors-tout	1920 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	771 mm	
4.21	Largeur hors tout	1080 mm	
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	80 mm / 210 mm / 1150 mm	
4.31	Garde au sol sous le mât	19 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	2390 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 transversales	2345 mm	
4.35	Rayon de giration	1468 mm	
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	1030 mm / 1490 mm	
Performances		Performances	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.11 m/s / 0.20 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.22 m/s / 0.21 m/s	
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide	5 % / 8 %	
5.10	Frein de service	Électro-magnétiques	
Moteur		Moteur	
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	2 kW	
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	4 kW	
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	24 V / 250 Ah	
Divers		Divers	
8.1	Type d'unité motrice	AC	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	70 dB	

## ES 730 - Schémas d'encombrement



## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Visibilité totale Simplex (FVS)		FVS 14
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1930
h2 - Mât levé libre	mm	1490
h3 - Hauteur de levage	mm	1490
h4 - Hauteur mât déployé	mm	1930
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	3000
Hauteur à la capacité maximale	mm	1490

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 27
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1900
h2 - Mât levé libre	mm	77
h3 - Hauteur de levage	mm	2700
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3240
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	3000
Hauteur à la capacité maximale	mm	2760



**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes