


Scheda tecnica :

ES 730



| Technical characteristics | | Metrico | |
|---------------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Manufacturer | | MANITOU |
| 1.2 | Model Name | | ES 730 |
| 1.3 | Power source | | Electrical |
| 1.4 | Operator type | | Pedestrian |
| 1.5 | Max. capacity | Q | 3000 kg |
| 1.6 | Load center of gravity | c | 600 mm |
| 1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork (low/raised) - Low position | x | 655 mm |
| 1.9 | Wheelbase | y | 1104 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Service weight | | 1695 kg |
| Wheels | | | |
| 3.1 | Tires type | | Polyurethane |
| 3.5 | Number of front wheels / rear wheels | | 3 / 4 |
| 3.5.2 | Number of drive wheels | | 1 |
| 3.6 | Front wheel gauge | b10 | 878 mm |
| 3.7 | Rear wheel gauge | b11 | 370 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.15 | Fork height in low position | h13 | 90 mm |
| 4.19 | Overall length | l1 | 1920 mm |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 | 771 mm |
| 4.21 | Overall width | b1 | 1080 mm |
| 4.22 | Forks section / width / length | s / e / l | 80 mm / 210 mm / 1150 mm |
| 4.31 | Ground clearance below mast | m1 | 19 mm |
| 4.33 | Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways | Ast | 2487 mm |
| 4.35 | Turning radius | Wa | 1595 mm |
| 4.9 | Height tiller min. / max. | h14 / h14 | 1030 mm / 1490 mm |
| Performances | | | |
| 5.1 | Travel speed (laden / unladen) | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.10 | Service brake | | Electro magnetic |
| Engine | | | |
| 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | | 2 kW |
| 6.2 | Lift motor rating at S3 15% | | 4 kW |
| 6.3 | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Battery voltage / capacity | | 24 V / 315 Ah |
| Miscellaneous | | | |
| 8.1 | Type of drive control | | Variator |
| 8.4 | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 | | 70 dB |

ES 730 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

| Visibilità totale Simplex (FVS) | | FVS 14 |
|---------------------------------|----|--------|
| h1 - Mast lowered height | mm | 1930 |
| h2 - Mast free lift | mm | 1490 |
| h3 - Mast lifting height | mm | 1490 |
| h4 - Mast extended height | mm | 1930 |
| Residual capacity at max height | kg | 3000 |
| Height at max capacity | mm | 1490 |

| Full Visibility Duplex (FVD) | | FVD 27 |
|---------------------------------|----|--------|
| h1 - Mast lowered height | mm | 1900 |
| h2 - Mast free lift | mm | 77 |
| h3 - Mast lifting height | mm | 2700 |
| h4 - Mast extended height | mm | 3240 |
| Residual capacity at max height | kg | 3000 |
| Height at max capacity | mm | 2760 |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes