

Fiche technique :



# **ES 410 LE**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques				Métrique
1.1	Fabricant			Manitou
1.2	Modèle			ES 410 LE
1.3	Source d'alimentation			Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite			Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q		1000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c		600 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	x		723 mm
1.9	Empattement	y		1285 mm
<b>Poids</b>				
2.1	Poids de service			920 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)			728 kg / 1192 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)			644 kg / 276 kg
<b>Roues</b>				
3.1	Type de roues			Bandage en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses			2 / 78x78
3.4	Nombre de roues directrices			1
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices			2 / 125x50
3.5	Nombre de roues avant / arrières			2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices			1/230x75
3.6	Voie avant	b10		517 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11		978 mm
<b>Dimensions</b>				
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13		85 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1		1870 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2		720 mm
4.21	Largeur hors tout	b1		1106 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l		30 mm / 100 mm / 1150 mm
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4		850 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B			2B
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3		720 m
4.25	Espace entre les bras	b3		850/1050/1250
4.31	Garde au sol sous le mât	m1		35 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2		20 mm
4.35	Rayon de giration	Wa		1465 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14 / h14		1050 mm / 1050 mm
<b>Performances</b>				
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)			6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)			0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)			0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide			8 % / 10 %
5.10	Frein de service			Électro-magnétiques
<b>Moteur</b>				
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)			1.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %			3 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C			DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie			24 V / 180 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)			176 kg
<b>Divers</b>				
8.1	Type d'unité motrice			AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053			65 dB

## ES 410 LE - Schémas d'encombrement



## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1940	2190	2390
h3 - Hauteur de levage mm	2940	3440	3840
h4 - Hauteur mât déployé mm	3365	3865	4265
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	1000	900	1000

Duplex à levée libre (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1940	2190
h2 - Mât levée libre mm	1510	1760
h3 - Hauteur de levage mm	2935	3435
h4 - Hauteur mât déployé mm	3365	3865
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	1000	900

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 42
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1960
h2 - Mât levée libre mm	1470
h3 - Hauteur de levage mm	4240
h4 - Hauteur mât déployé mm	4240
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	550



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes