


Ficha técnica :

ES 410 LE



	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		ES 410 LE
1.3	Fonte de energia		Elétrico
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	x	723 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1285 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		920 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		728 kg / 1192 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		644 kg / 276 kg
	Wheels		
3.1	Tipo de rodas		Poliuretano
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga		2 / 78x78
3.4	Número de rodas direcionais		1
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 / 125x50
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes		1/230x75
3.6	Via dianteira	b10	517 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	978 mm
	Dimensions		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	85 mm
4.19	Comprimento total	l1	1870 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	720 mm
4.21	Largura total	b1	1106 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	30 mm / 100 mm / 1150 mm
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	850 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2B
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	720 m
4.25	Espaço entre os braços	b3	850/1050/1250
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	35 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	20 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1465 mm
4.9	Altura do rebento até min. / máxima do timão elevado	h14 / h14	1050 mm / 1050 mm
	Performances		
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio		8 % / 10 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
	Engine		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		3 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		24 V / 180 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		176 kg
	Miscellaneous		
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

ES 410 LE - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1940	2190	2390
h3 - Altura de elevação	mm	2940	3440	3840
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3365	3865	4265
Capacidade residual a altura máx	kg	1000	900	1000

Duplex com elevação livre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1940	2190
h2 - Elevação livre	mm	1510	1760
h3 - Altura de elevação	mm	2935	3435
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3365	3865
Capacidade residual a altura máx	kg	1000	900

Triplex com elevação livre (FLT)		FLT 42
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1960
h2 - Elevação livre	mm	1470
h3 - Altura de elevação	mm	4240
h4 - Altura do mastro elevado	mm	4240
Capacidade residual a altura máx	kg	550



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes