Fiche technique:


ES 412 LE





| | | ES 412 LE DUCUII | ient cree le 25 octobre 2025 à 00.46 0 |
|-------|---|------------------|--|
| | Caractéristiques techniques | | Métrique |
| 1.1 | Fabricant | | Manitou |
| 1.2 | Modèle | | ES 412 LE |
| 1.3 | Source d'alimentation | | Électrique - Plomb |
| 1.4 | Type de conduite | | Accompagnant |
| 1.5 | Capacité max. | Q | 1200 kg |
| 1.6 | Centre de gravité de la charge | c | 600 mm |
| 1.8 | Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière | X | 683 mm |
| 1.9 | Empattement | У | 1245 mm |
| | Poids | | |
| 2.1 | Poids de service | | 924 kg |
| 2.2 | Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge) | | 743 kg / 1381 kg |
| 2.3 | Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide) | | 612 kg / 262 kg |
| | Roues | | |
| 3.1 | Type de roues | | Bandage Polyuréthane |
| 3.3 | Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses | | 2 / 82x70 |
| 3.4 | Nombre de roues directrices / Dimensions des roues pivotantes | | 1/1 |
| 3.4 | Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices | | 2 / 125x50 |
| 3.5 | Nombre de roues avant / arrières | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices | | 1/230x75 |
| 3.6 | Voie avant | b10 | 517 mm |
| 3.7 | Voie (milieu des roues) arrière | b11 | 978 mm |
| | Dimensions | | |
| 4.15 | Hauteur de fourche en position basse | h13 | 85 mm |
| 4.19 | Longueur hors-tout | l1 | 1870 mm |
| 4.20 | Longueur au talon des fourches | 12 | 720 mm |
| 4.21 | Largeur hors tout | b1 | 1106 mm |
| 4.22 | Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches | s / e / l | 60 mm / 180 mm / 1150 mm |
| 4.24 | Largeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge) | b3 | 680 mm |
| 4.31 | Garde au sol sous le mât | m1 | 35 mm |
| 4.32 | Garde au sol au centre de l'empattement | m2 | 20 mm |
| 4.9 | Hauteur de timon en position max | h14 | 1050 mm |
| 11.5 | Performances | | 1000 11111 |
| 5.1 | Vitesse de déplacement (en charge / à vide) | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Vitesse de levée (en charge / à vide) | | 0.12 m/s / 0.24 m/s |
| 5.3 | Vitesse de descente (en charge / à vide) | | 0.30 m/s / 0.20 m/s |
| 5.8 | Pente franchissable maximale - en charge / à vide | | 8 % / 10 % |
| 5.10 | Frein de service | | Électro-magnétiques |
| 0.10 | Moteur | | Licono magnenques |
| 6.1 | Puissance moteur translation (S2 60 min) | | 1.20 kW |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage à S3 15 % | | 3 kW |
| 6.3 | Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Tension batterie / Capacité de la batterie | | 24 V / 180 Ah |
| 6.5 | Poids de la batterie (+/- 5 %) | | 24 V / 180 All 176 kg |
| 0.0 | Divers | | 170 kg |
| 0 1 | | | AC |
| 8.1 | Type d'unité motrice | | |
| 8.4 | Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053 | | 65 dB |

ES 412 LE - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Duplex à visibilité totale (FVD) | | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|--|----|--------|--------|--------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | mm | 1940 | 2190 | 2390 |
| h3 - Hauteur de levage | mm | 2940 | 3440 | 3840 |
| h4 - Hauteur mât déployé | mm | 3365 | 3865 | 4265 |
| Canacité résiduelle à hauteur maximale | kn | 1200 | 1200 | 1200 |

| Duplex à levée libre (FLD) | | FLD 29 | FLD 34 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | mm | 1940 | 2190 |
| h2 - Mât levée libre | mm | 1510 | 1760 |
| h3 - Hauteur de levage | mm | 2935 | 3435 |
| h4 - Hauteur mât déployé | mm | 3365 | 3865 |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | kg | 1200 | 1200 |
| Hauteur à la canacité mayimale | mm | 2035 | 3/135 |

| Free Lift Triplex (FLT) | | FLT 42 |
|--|----|--------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | mm | 1960 |
| h2 - Mât levée libre | mm | 1470 |
| h3 - Hauteur de Ievage | mm | 4240 |
| h4 - Hauteur mât déployé | mm | 4730 |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | kg | 1200 |
| Hauteur à la capacité maximale | mm | 4240 |





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes