

Technisches Datenblatt :

ES 414



| | Technische Merkmale | | Metrisch |
|-------|--|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Hersteller | | Manitou |
| 1.2 | Modellname | | ES 414 |
| 1.3 | Antriebsart | | Elektrisch - Blei |
| 1.4 | Bedienertyp | | Begleitung |
| 1.5 | Max. Tragkraft | Q | 1400 kg |
| 1.6 | Lastschwerpunkt | c | 600 mm |
| 1.8 | Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse | x | 684 mm |
| 1.9 | Radstand | y | 1245 mm |
| | Gewicht | | |
| 2.1 | Betriebsgewicht | | 968 kg |
| 2.2 | Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen) | | 800 kg / 1624 kg |
| 2.3 | Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last | | 684 kg / 284 kg |
| | Reifen | | |
| 3.1 | Bereifung | | Polyurethan-Bandage |
| 3.3 | Anzahl Lasträder / Größe Lastrad | | 2 / 82x68 |
| 3.4 | Anzahl der lenkbaren Räder | | 1 |
| 3.4 | Anzahl Stützräder / Größe der Stützräder | | 2 / 125x50 |
| 3.5 | Anzahl der Vorräder / Hinterräder | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Anzahl der Antriebsräder / Größe Antriebsrad | | 1/230x70 |
| 3.6 | Vorderspur | b10 | 517 mm |
| 3.7 | Abstand zwischen den Hinterrädern | b11 | 380 mm |
| | Abmessungen | | |
| 4.15 | Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung | h13 | 87 mm |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 | 1875 mm |
| 4.20 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2 | 724 mm |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1 | 832 mm |
| 4.22 | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge | s / e / l | 60 mm / 180 mm / 1150 mm |
| 4.24 | Breite des Geräteträgers | b3 | 680 mm |
| 4.31 | Bodenfreiheit unter Hubgerüst | m1 | 35 mm |
| 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | 30 mm |
| 4.33 | Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer | Ast | 2581 mm |
| 4.34 | Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs | Ast | 2490 mm |
| 4.35 | Wenderadius | Wa | 1400 mm |
| 4.9 | Höhe Deichsel oben max. | h14 | 1050 mm |
| | Leistung | | |
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 0.10 m/s / 0.24 m/s |
| 5.3 | Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 0.30 m/s / 0.20 m/s |
| 5.8 | Max. Steigfähigkeit - beladen / unbeladen | | 8 % / 10 % |
| 5.10 | Feststellbremse | | Elektromagnetisch |
| | Motor | | |
| 6.1 | Leistung des Fahrmotors | | 1.20 kW |
| 6.2 | Nennleistung des Motors bei S3 15% | | 3 kW |
| 6.3 | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Batterie / Batteriekapazität | | 24 V / 180 Ah |
| 6.5 | Gewicht der Batterie (+/- 5%) | | 183 kg |
| | Sonstiges | | |
| 8.1 | Steuerung | | AC |
| 8.4 | Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053 | | 65 dB |

ES 414 - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

| Duplex Freisicht (FVD) | | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|---------------------------------|----|--------|--------|--------|
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 1940 | 2190 | 2390 |
| h3 - Hubhöhe | mm | 2940 | 3440 | 3840 |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 3365 | 3865 | 4265 |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 1250 | 1050 | 850 |
| Höhe bei max. Last | mm | 2700 | 2700 | 2700 |

| Duplex Freihub (FLD) | | FLD 29 | FLD 34 |
|---------------------------------|----|--------|--------|
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 1940 | 2190 |
| h2 - Freihub | mm | 1420 | 1670 |
| h3 - Hubhöhe | mm | 2935 | 3435 |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 3365 | 3865 |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 1250 | 1000 |
| Höhe bei max. Last | mm | 2700 | 2700 |

| Triplex Freihub (FLT) | | FLT 42 |
|---------------------------------|----|--------|
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 1890 |
| h2 - Freihub | mm | 1380 |
| h3 - Hubhöhe | mm | 4240 |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 4678 |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 700 |
| Höhe bei max. Last | mm | 2700 |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes