

Scheda tecnica :


# **ES 414**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		ES 414
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico - Piombo
1.4	Tipo di operatore		Integrativo
1.5	Portata massima	Q	1400 kg
1.6	Baricentro del carico	c	600 mm
1.8	Distanza dal piano forche al centro dell'assale posteriore	x	684 mm
1.9	Interasse	y	1245 mm
2.1	<b>Weight</b>		
2.2	Peso		968 kg
2.3	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		800 kg / 1624 kg
	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		684 kg / 284 kg
3.1	<b>Pneumatici</b>		
3.3	Tipo di ruote		Bandaggio in poliuretano
3.4	Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti		2 / 82x68
3.5	Numero di ruote sterzanti		1
3.6	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici		2 / 125x50
3.7	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
3.8	Numero di ruote motrici / Dimensione ruote motrici		1/230x70
3.9	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	517 mm
3.10	Ruota posteriore	b11	380 mm
4.15	<b>Dimensions</b>		
4.19	Altezza delle forche in posizione abbassata	h13	87 mm
4.20	Lunghezza totale	l1	1875 mm
4.21	Lunghezza al piano forche	l2	724 mm
4.22	Larghezza	b1	832 mm
4.24	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.31	Larghezza della piastra portaforche	b3	680 mm
4.32	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	35 mm
4.33	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	30 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	2581 mm
4.35	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	2490 mm
4.9	Raggio di sterzata	Wa	1400 mm
	Altezza massima del timone	h14	1050 mm
5.1	<b>Performance</b>		
5.2	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		6 km/h / 6 km/h
5.3	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.10 m/s / 0.24 m/s
5.8	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.10	Pendenza max. - con carico / senza carico		8 % / 10 %
6.1	Freno di servizio		Elettromagnetico
6.2	<b>Motore</b>		
6.3	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		1.20 kW
6.4	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		3 kW
6.5	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
	Batteria / Capacità batteria		24 V / 180 Ah
	Peso batteria (+/- %)		183 kg
8.1	<b>Varie</b>		
8.4	Tipo di unità motrice		AC
	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		65 dB

## ES 414 - Disegno quotato



## Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)	
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Capacità residua all'altezza max	kg
Altezza a capacità max	mm

FVD 29	FVD 34	FVD 38
1940	2190	2390
2940	3440	3840
3365	3865	4265
1250	1050	850
2700	2700	2700

Duplex ad alzata libera (FLD)	
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h2 - Alzata libera	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Capacità residua all'altezza max	kg
Altezza a capacità max	mm

FLD 29	FLD 34
1940	2190
1420	1670
2935	3435
3365	3865
1250	1000
2700	2700

Triplex a sollevamento libero (FLT)	
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h2 - Alzata libera	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Capacità residua all'altezza max	kg
Altezza a capacità max	mm

FLT 42
1890
1380
4240
4678
700
2700



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes