

Technische fiche :

ES 414



Technische kenmerken			Metrisch	
1.1	Fabrikant			Manitou
1.2	Naam model			ES 414
1.3	Stroombron			Elektrisch - Lood
1.4	Type operator			Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q		1400 kg
1.6	Lastwaartepunt	c		600 mm
1.8	Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras	x		684 mm
1.9	Wielbasis (y)	y		1245 mm
Gewicht				
2.1	Eigen gewicht			968 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)			800 kg / 1624 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast			684 kg / 284 kg
Banden				
3.1	Uitrusting banden			Polyurethaan bandage
3.3	Aantal lastwielen / Grootte van lastwielen			2 / 82x68
3.4	Aantal zwenkwielen			1
3.4	Aantal stabilisatorwielen / Grootte van de stabilisatorwielen			2 / 125x50
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen			2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / Grootte van aandrijfwielen			1/230x70
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10		517 mm
3.7	Achterwielmeter	b11		380 mm
Afmetingen				
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13		87 mm
4.19	Totale lengte	l1		1875 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2		724 mm
4.21	Totale breedte	b1		832 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l		60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3		680 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1		35 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2		30 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast		2581 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast		2490 mm
4.35	Draaicirkel	Wa		1400 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14		1050 mm
Prestatie				
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)			6 km/h / 6 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)			0.10 m/s / 0.24 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)			0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast			8 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem			Elektrisch magnetisch
Motor				
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)			1.20 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%			3 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C			DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit			24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)			183 kg
Diverse				
8.1	Type snelheidsregeling			AC
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053			65 dB

ES 414 - Tekening met afmetingen



Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Centrale cilinder simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1932	2182
h2 - Freelift	mm	1420	1670
h3 - Hefhoogte	mm	1420	1670
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	1938	2188
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1400	1400

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1932	2182	2382
h3 - Hefhoogte	mm	2850	3350	3750
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	3368	3868	4268
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1250	1050	850
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700	2700	2700

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1932	2182
h2 - Freelift	mm	1420	1670
h3 - Hefhoogte	mm	2845	3345
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	3363	3863
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1250	1000
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700	2700

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 42
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1890
h2 - Freelift	mm	1380
h3 - Hefhoogte	mm	4160
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4678
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	700
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes