

Ficha técnica :

ES 720



Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		ES 720
1.3	Fonte de energia		Elétrica
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	x	642 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1126 mm
Weight			
2.1	Peso de serviço		1250 kg
Pneus			
3.1	Tipo de rodas		Poliuretano
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga		2 / 78x78
3.4	Número de rodas estabilizadoras		1
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 / 150x50
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		1 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes		1/270x90
3.6	Via dianteira	b10	844 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	351 mm
Dimensões			
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	90 mm
4.19	Comprimento total	l1	1898 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	748 mm
4.21	Largura total	b1	974 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	70 mm / 195 mm / 1150 mm
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	840 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	25 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	2330 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1442 mm
4.9	Height tiller min. / Altura máxima do timão elevado	h14 / h14	900 mm / 1400 mm
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		4.90 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.08 m/s / 0.15 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.15 m/s / 0.10 m/s
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio		4 % / 7 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
Motor			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		3 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		No
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 189 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		190 kg
Diversos			
8.1	Tipo de unidade motriz		DC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

ES 720 - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Simplex com cilindro central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1945	2195
h2 - Elevação livre	mm	1420	1670
h3 - Altura de elevação	mm	1500	1700
h4 - Altura do mastro estendido	mm	1965	2215
Capacidade residual a altura máx	kg	2000	2000
Altura à capacidade máxima	mm	1510	1760

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1945	2195	2395
h3 - Altura de elevação	mm	2900	3400	3800
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3400	3900	4300
Capacidade residual a altura máx	kg	2000	1800	1600
Altura à capacidade máxima	mm	2940		

Duplex de elevação livre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1945	2195
h2 - Elevação livre	mm	1420	1670
h3 - Altura de elevação	mm	2900	3400
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3400	3900
Capacidade residual a altura máx	kg	2000	1700
Altura à capacidade máxima	mm	2930	

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1900	2065	2305
h2 - Elevação livre	mm	1380	1540	1790
h3 - Altura de elevação	mm	4200	4700	5400
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4720	5200	5930
Capacidade residual a altura máx	kg	1300	1000	700
Altura à capacidade máxima	mm	2900	2900	2900



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes