Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


## ES 725





		ES 725 003	<b>ES 725</b> Созданный на 1 декаоря 2025 г., 4.57 о	
	Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou	
1.2	Наименование модели		ES 725	
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения		Ножное	
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	2500 kg	
1.6	Центр тяжести груза	С	600 mm	
1.8	Расстояние от защитной решетки до центра задней оси	x	655 mm	
1.9	Колесная база	У	1104 mm	
	Bec			
2.1	Снаряженная масса		1675 kg	
	Шины			
3.1	Шины		Полиуретановый бандаж	
3.3	Количество нагруженных колес / Размеры грузовых колес		4 / 125 x 50	
3.4	Количество поворотных колес		1	
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес		2 / 254 x 50	
3.5	Количество стаомлизаторов колес / тазмер стаомлизатора колес Количество передних колес / задних колес		3 / 4	
3.5.2	Количество передлих колес / задлих колес Количество ведущих колес / Размеры ведущих колес		1/254 x 100	
3.6	Датчик передних колес	b10	878 mm	
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	370 mm	
3.7	Габаритные размеры	511	370 111111	
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	90 mm	
4.19	Общая длина	l1	1920 mm	
4.19	Длина до основания вил	12	771 mm	
4.21	Общая ширина	b1	1080 mm	
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	90 mm / 190 mm / 1150 mm	
4.22		b3	800 mm	
4.31	Ширина каретки грузовых вил  Дорожный просвет под мачтой	m1	22 mm	
4.32		m2	22 mm	
4.33	Дорожный просвет в центре колесной базы		2390 mm	
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	2390 mm 2487 mm	
4.34	Ширина прохода для паллет шириной 800 x 1200	Ast Wa	2487 mm	
	Радиус поворота			
4.9	Высота рукояти в опущенном положении / поднятом положении	h14 / h14	1030 mm / 1490 mm	
F 1	Производительность		Characte / Characte	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		6 km/h / 6 km/h	
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.08 m/s / 0.15 m/s	
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.22 m/s / 0.21 m/s	
5.8	Макс. преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		5 % / 8 %	
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный	
	Двигатель		0.1.W	
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		2 kW	
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		4 kW	
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 250 Ah	
6.5	Вес батареи (+/-5%)		276 kg	
	Разное			
8.1	Тип привода		AC	
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		70 dB	

## ES 725 - габаритный чертеж



## Характеристики мачт и начальная емкость

Total simplex visibility (FVS)		FVS 14
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1930
h2 - Свободный подъем	mm	1490
h3 - Высота подъема	mm	1490
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	1930
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	2500
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	1490

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)		FVD 27
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1900
h2 - Свободный подъем	mm	77
h3 - Высота подъема	mm	2700
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3240
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	2500
Высота при максимальной грузополъемности	mm	2760





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта