

Ficha técnica :



ES 820 LI



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante	Manitou
1.2	Nome do modelo	ES 820 LI
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução	Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	2000 kg
1.51	Capacidade nominal com garfos	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	716 mm
1.9	Distância entre eixos	1509 mm
Weight		
2.1	Peso de serviço	1800 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	1360 kg / 2500 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	1250 kg / 550 kg
Pneus		
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga	4 / 82 x 68
3.4	Número de rodas direcionais	1
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras	2 / 120 x 50
3.5	Número de rodas dianteiras / traseiras	3 / 4
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes	1/254x100
3.6	Via dianteira	b10
3.7	Calibre da roda traseira	b11
Dimensions		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13
4.19	Comprimento total	l1
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2
4.21	Largura total	b1
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast
4.6	Elevação Inicial	h5
4.35	Raio de viragem	Wa
4.9	Altura do leme min. / máxima do timão elevado	h14 / h14
Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	0.11 m/s / 0.20 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)	0.21 m/s / 0.22 m/s
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio	6 % / 10 %
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletromagnético
Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	2 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	4 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	Tração
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 315 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)	273 kg
Diversos		
8.1	Tipo de unidade motriz	DC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053	65 dB

ES 820 LI - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Simplex com cilindro central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1955	2205
h2 - Elevação livre	mm	1510	1760
h3 - Altura de elevação	mm	1510	1760
h4 - Altura do mastro estendido	mm	1965	2215
Capacidade residual a altura máx	kg	2000	2000

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 29	FVD 34
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1955	2205
h3 - Altura de elevação	mm	2940	3440
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3400	3900
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1300

Duplex de elevação livre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2205	2205
h2 - Elevação livre	mm	1510	1760
h3 - Altura de elevação	mm	2935	3435
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3895	3895
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1300

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1915	2075	2315
h2 - Elevação livre	mm	1470	1630	1880
h3 - Altura de elevação	mm	4250	4730	5460
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4725	5205	5895
Capacidade residual a altura máx	kg	750	550	450



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes