Scheda tecnica:


ES-C 716





	Specifiche tecniche		Metrico
	Costruttore		Manitou
	Nome modello		ES-C 716
	Tipo di alimentazione		Elettrico - Piombo
	Tipo di operatore		Integrativo
1.5	Portata massima	Q	1600 kg
	Baricentro del carico	c	500 mm
	Distanza dal piano forche al centro dell'assale posteriore	X	157 mm
1.9	Interasse	у	1300 mm
	Weight		
	Peso		2400 kg
	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		520 kg / 3460 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		1350 kg / 1050 kg
	Pneumatici		
	Tipo di ruote		Cushion
3.3	Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti		2 / 250x100
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		1 / 2
3.5.2	Numero di ruote motrici / Dimensione ruote motrici		1/254x100
3.7	Ruota posteriore	b11	1003 mm
	Dimensions		
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	h13	45 mm
4.19	Lunghezza totale	I1	2790 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	I2	1640 mm
4.21	Larghezza	b1	1120 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / I	40 mm / 100 mm / 1150 mm
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	750 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	31 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	62 mm
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	3128 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	3236 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	1660 mm
4.9	Altezza del timone fino a min. / massima del timone	h14 / h14	1005 mm / 1405 mm
	Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.11 m/s / 0.20 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.22 m/s / 0.21 m/s
5.8	Pendenza max con carico / senza carico		5 % / 8 %
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico
	Motore		
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		2 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		4 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batteria / Capacità batteria		24 V / 315 Ah
6.4.1	Capacità max batteria		315 A
6.5	Peso batteria (+/- 5%)		275 kg
	Peso max batteria		300 kg
	Varie		
8.1	Tipo di unità motrice		AC
	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		65 dB

ES-C 716 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Cilindro centrale duplex (CCD)		CCD 29	CCD 34	CCD 38
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	٠	4	4	4
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	٠	6	6	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1955	2205	2405
h2 - Alzata libera	mm	1420	1420	1420
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2900	3400	3800
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3400	3960	4360
Capacità residua all'altezza max	kg	1600	1600	1250

Cilindro centrale simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	٠	4	4
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	٠	6	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1955	2205
h2 - Alzata libera	mm	1420	1420
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1500	1700
h4 - Altezza montante sollevato	mm	2030000	2280
Capacità residua all'altezza max	kg	1600	1600

Duplex ad alzata libera (FLD)		FLD 29	FLD 34
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	٠	4	4
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	٠	6	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1955	2205
h2 - Alzata libera	mm	1420	1420
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2900	3400
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3460	3960
Capacità residua all'altezza max	kg	1600	1600

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	۰	4	4	4
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	٠	6	6	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1915	2075	2315
h2 - Alzata libera	mm	1420	1420	1420
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4200	4700	5400
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4770	5250	5980000
Capacità residua all'altezza max	kg	1050	850	650





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes