

技術シート：


ES-C 716



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		ES-C 716
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	1600 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	ロードバックレストから後輪車軸中心までの距離	x	157 mm
1.9	ホイールベース	y	1470 mm
重量			
2.1	機械質量		2400 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		520 kg / 3460 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		ポリウレタン
3.3	ロードホイールの数 / ロードホイールサイズ		2 / 250x100
3.5	前輪数 / 後輪数		1 / 2
3.5.2	駆動輪数 / 駆動用ホイールサイズ		1/254x100
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	1003 mm
寸法			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	45 mm
4.19	全長	l1	2790 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	1640 mm
4.21	全幅	b1	1120 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	40 mm / 100 mm / 1150 mm
4.24	フォーククランプ幅	b3	750 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	31 mm
4.32	車輪半径	m2	62 mm
4.33	最小直角積付通路幅(1000 x 1200パレット使用)	Ast	3128 mm
4.35	旋回半径	Wa	1660 mm
4.9	耕運機の高さは最小 / 最大耕運機高	h14 / h14	1088 mm / 1308 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		6 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時速度 積載時 / 上昇時速度 未積載時		0.11 m/s / 0.20 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.22 m/s / 0.21 m/s
5.8	最大登坂能力 負荷時 / 最大登坂能力 無負荷時		5% / 8%
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		2 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		4 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN 43535-B
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 315 Ah
6.4.1	バッテリー最大容量		375 A
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		275 kg
6.5.1	バッテリー最大重量		300 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		交流
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		65 dB

ES-C 716 - 寸法図



マットの特性および残存積載能力

センターシリンダーシンプレックス (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1955	2205
h2 - フリーリフト	mm	1420	1420
h3 - 標準揚高	mm	1500	1700
h4 - 最大揚高時高さ	mm	2030000	2280
最大高さでの残容量	kg	1600	1600

センターシリンダーデュプレックス (CCD)		CCD 29	CCD 34	CCD 38
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1955	2205	2405
h2 - フリーリフト	mm	1420	1420	1420
h3 - 標準揚高	mm	2900	3400	3800
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3400	3960	4360
最大高さでの残容量	kg	1600	1600	1250

フリーリフト・デュプレックス (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1955	2205
h2 - フリーリフト	mm	1420	1420
h3 - 標準揚高	mm	2900	3400
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3460	3960
最大高さでの残容量	kg	1600	1600

フリーリフト・トリプレックス (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1915	2075	2315
h2 - フリーリフト	mm	1420	1420	1420
h3 - 標準揚高	mm	4200	4700	5400
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4770	5250	5980000
最大高さでの残容量	kg	1050	850	650



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes