

# GBL-X 900

RETROEXCAVADORA



## Características Principales

- ✓ Capó irrompible DCPD
- ✓ Refuerzo de la pluma y el cazo
- ✓ UCH inteligente para una mayor eficiencia de combustible
- ✓ Interruptor de corte de la batería
- ✓ Opciones de confort como calefacción, ventilación y aire acondicionado

## Especificaciones

- ✓ Motor Kirloskar Tier-3 de 90
- ✓ La mejor altura de descarga de su clase, 2.78 meters metros
- ✓ Ángulo de descarga de 51°, el más alto de la categoría

## ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO
Capacidad	Wheelbase 2 wheels drive	2185 mm
	Wheelbase 4 wheels drive	2130 mm
Peso y dimensión	Peso sin carga	7730 kg
	Peso en vacío con 4 WD	7730 kg
	Peso en vacío con 4 WD 7 en 1	8018 kg
	Longitud total	7330 mm
	Anchura total	2330 mm
	Overall width with stabilizers extended - Center mount only	3910 mm
	Altura de la cabina	2830 mm
	Altura de la cabina con opción aire acondicionado	2860 mm
	Altura total	3790 mm
	Radio de giro externo sobre neumáticos (frenado)	3850 mm
	Radio de giro externo sobre neumáticos (sin frenos)	4200 mm
	Radio de giro externo sobre cazo (con freno)	5.55 m
	Radio de giro externo sobre cazo (sin freno)	5.70 m
	Neumáticos estándar delanteros / traseros	12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
	Neumáticos opcionales (delanteros / traseros)	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
	Reach at travelling	2098 mm
	Rear axle center to slew center	1293 mm
Ángulo de inclinación	20 °	
Ángulo de aproximación	66 °	
Distancia al suelo	280 mm	
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento hacia delante 1a / Velocidad de desplazamiento (2ª marcha)	5.40 km/h / 8.60 km/h
	Velocidad de desplazamiento (3ª marcha / 4ª marcha)	19.90 km/h / 40 km/h
Motor	Marca	Kirloskar
	Modelo de motor / Norma del motor	4R1040TA1 Turbo Charged Water Cooled - TIER 3 (MAR-I) - BS-III
	Cilindrada	4.15 l
	Potencia bruta / bruta	90 Hp @ 2200 rpm
	Par máx.	350 Nm
Batería / Capacidad de la batería	12 V / 65 Ah	
Transmisión	Tipo	Carrero
	Número de marchas (hacia delante) / atrás	4 / 4
	Tasa de convertidor de par	2.64:1
	Freno de servicio	Frenos de disco húmedo
Hidráulico	Caudal hidráulico	142 l/min
	Presión de descarga principal	225 bar
Capacidad del tanque	Aceite hidráulico	90 l
	Volumen de depósito para líquido de refrigeración	16 l
	Capacidad del depósito de carburante	145 l
	Aceite de transmisión	17.50 l
	Aceite de motor	9.10 l
Aceite de eje trasero	17.50 l	
Cazo	Ancho de cuchara retroexcavadora	722 mm
	Capacidad estándar de cargadora	1 m³
Varios	Control de potencia	Sí
	Front steer axle of oscillation 2WD	20 °
	Front steer axle of oscillation 4WD	16 °
	Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2 / 2
	Homologación seguridad de la cabina	ROPS/FOPS - Sim



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Soporte para ventana trasera
- Cortabaterías
- Acceso rápido a los componentes
- Bloqueo cilindro flecha
- Parada de emergencia: 1 en la cabina, 2 exterior
- Asiento con suspensión completa

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Luz intermitente
- Alarma de descenso
- Easy Manager
- Air Conditioning
- Alarma de apoyo
- Descent alarm
- Light Package - Halogen
- Rear view mirror



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.