

GBL-X 900

CHARGEUSES-PELLETEUSES



Caractéristiques Principales

- ✓ Chapeau DCPD incassable
- ✓ Renforcement de la flèche et du balancier
- ✓ Smart UCH pour une meilleure efficacité énergétique
- ✓ Interrupteur de coupure de la batterie
- ✓ Options de confort telles que le chauffage, la ventilation et la climatisation

Principales Spécifications

- ✓ Moteur Kirloskar Tier-3 de 90 ch
- ✓ Hauteur de déversement de 2.78 meters mètres, la meilleure de sa catégorie
- ✓ L'angle de déversement le plus élevé de la catégorie est de 51°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Empattement 2 roues motrices	2185 mm
	Empattement 4 roues motrices	2130 mm
Poids et dimensions	Poids à vide	7730 kg
	Poids à vide avec 4 roues motrices	7730 kg
	Poids à vide avec 4 roues motrices 7-en-1	8018 kg
	Longueur hors-tout	7330 mm
	Largeur hors tout	2330 mm
	Largeur hors tout avec stabilisateurs déployés - central uniquement	3910 mm
	Hauteur de la cabine	2830 mm
	Hauteur de la cabine avec option climatisation	2860 mm
	Hauteur hors tout	3790 mm
	Rayon de giration extérieur aux roues (freinés)	3850 mm
	Rayon de giration extérieur aux roues (non freinés)	4200 mm
	Rayon de giration externe sur godet (freiné)	5.55 m
	Rayon de giration externe sur godet (non freiné)	5.70 m
	Pneumatiques standard avant / arrière	12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
	Pneu optionnel (avant / arrière)	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
Performances	Vitesse de déplacement avant en 1ère / 2ème	5.40 km/h / 8.60 km/h
	Vitesse de déplacement avant en 3ème / 4ème	19.90 km/h / 40 km/h
Moteur	Marque du moteur	Kirloskar
	Modèle du moteur / Norme moteur	4R1040TA1 Turbo Charged Water Cooled – TIER 3 (MAR-1) - BS-III
	Cylindrée	4.15 l
	Puissance brute / brute	90 ch @ 2200 tr/min
	Couple max.	350 Nm
Transmission	Tension batterie / Capacité de la batterie	12 V / 65 Ah
	Marque de transmission	Carraro
	Nombre de vitesses (avant / arrière)	4 / 4
	Ratio de calage du convertisseur de couple	2.64:1
Hydraulique	Frein de service	Freins à disques humides
	Débit hydraulique	142 l/min
Capacités des réservoirs	Pression de décharge	225 bar
	Huile hydraulique	90 l
	Volume du réservoir de liquide de refroidissement	16 l
	Réservoir à carburant	145 l
	Huile de transmission	17.50 l
	Huile moteur	9.10 l
Godets	Huile pont arrière	17.50 l
	Largeur godet de pelle rétro	722 mm
Divers	Capacité standard de la chargeuse	1 m³
	Direction assistée	Oui
	Degré d'oscillation sur essieu avant 2WD	20 °
	Degré d'oscillation sur essieu avant 4WD	16 °
	Roues directrices (avant / arrière)	2 / 2
Sécurité homologation cabine	ROPS/FOPS - Sim	



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Entrebaïlleur de fenêtre arrière
- Coupe batterie
- Accès rapide aux composants
- Verrouillage du vérin de flèche
- Arrêts d'urgence: 1 dans cabine, 2 à l'extérieur
- Siège à suspension

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Feu à éclats
- Alarme de descente
- Easy Manager
- Air Conditioning
- Alarme de recul
- Bip sur descente
- Light Package - Halogen
- Rétroviseur arrière



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.