

GBL-X 920

CHARGEUSES-PELLETEUSES



Caractéristiques Principales

- ✓ Chapeau DCPD incassable
- ✓ Renforcement de la flèche et du balancier
- ✓ Smart UCH pour une meilleure efficacité énergétique
- ✓ Interrupteur de coupure de la batterie
- ✓ Options de confort comme le chauffage, la ventilation et la climatisation

Principales Spécifications

- ✓ 92hp Moteur Perkins Tier-2/3 de ch
- ✓ Hauteur de déversement de 2,78 m, la meilleure de sa catégorie
- ✓ L'angle de déversement le plus élevé de la catégorie est de 51°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Empattement 2 roues motrices	2185 mm
	Empattement 4 roues motrices	2130 mm
Poids et dimensions	Poids à vide	7620 kg
	Poids à vide avec 4 roues motrices	7620 kg
	Poids à vide avec 4 roues motrices 7-en-1	7908 kg
	Longueur hors-tout	7330 mm
	Largeur hors tout	2330 mm
	Largeur hors tout avec stabilisateurs déployés - central uniquement	3910 mm
	Hauteur de la cabine	2830 mm
	Hauteur de la cabine avec option climatisation	2860 mm
	Hauteur hors tout	3790 mm
	Rayon de giration extérieur aux roues (freinés)	3850 mm
	Rayon de giration extérieur aux roues (non freinés)	4200 mm
	Rayon de giration externe sur godet (freiné)	5550 mm
	Rayon de giration externe sur godet (non freiné)	5700 mm
	Pneumatiques standard avant / arrière	12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
	Pneu optionnel (avant / arrière)	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
	Porte à faux avant chassis	2098 mm
Porte à faux arrière chassis	1293 mm	
Angle d'approche	66 °	
Garde au sol	280 mm	
Performances	Vitesse de déplacement avant en 1ère / 2ème	5.40 km/h / 8.60 km/h
	Vitesse de déplacement avant en 3ème / 4ème	19.90 km/h / 40 km/h
Moteur	Marque du moteur	Perkins
	Modèle du moteur	1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
	Cylindrée	4.40 l
	Puissance brute / brute	92 ch @ 2200 tr/min
	Couple max.	395 Nm
	Tension batterie / Capacité de la batterie	12 V / 75 Ah
Transmission	Marque de transmission	Carraro
	Nombre de vitesses (avant / arrière)	4 / 4
	Ratio de calage du convertisseur de couple	3.01:1
	Frein de service	Freins à disques humides
Hydraulique	Débit hydraulique	142 l/min
	Pression de décharge	225 bar
Capacités des réservoirs	Huile hydraulique	90 l
	Volume du réservoir de liquide de refroidissement	16 l
	Réservoir à carburant	145 l
	Huile de transmission	17.50 l
	Huile moteur	9.10 l
	Huile pont arrière	17.50 l
Godets	Largeur godet de pelle rétro	722 mm
	Capacité standard de la chargeuse	1 m³
Divers	Direction assistée	Oui
	Degré d'oscillation sur essieu avant 2WD	20 °
	Degré d'oscillation sur essieu avant 4WD	16 °
	Roues directrices (avant / arrière)	2 / 2



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Entrebaïlleur de fenêtre arrière
- Coupe batterie
- Accès rapide aux composants
- Verrouillage du vérin de flèche
- Arrêts d'urgence: 1 dans cabine, 2 à l'extérieur
- Siège à suspension

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT