

GBL-X 920

RETROESCAVADORAS



Caraterísticas Principais

- ✓ Tampa inquebrável DCPD
- ✓ Reforço da lança e da concha
- ✓ Smart UCH para uma melhor eficiência de combustível
- ✓ Interruptor de corte da bateria
- ✓ Opções de conforto como AVAC

Principais Especificações

- ✓ 92hp Motor Perkins Tier-2/3 de
- ✓ A melhor altura de despejo da sua classe, 2,78 m
- ✓ O ângulo de descarga mais elevado da categoria é de 51°

ESPECIFICAÇÕES

		MÉTRICO
Capacidade	Wheelbase 2 wheels drive	2185 mm
	Wheelbase 4 wheels drive	2130 mm
Peso e dimensões	Peso sem carga	7620 kg
	Peso sem carga com 4 WD	7620 kg
	Peso sem carga com 4 WD 7 em 1	7908 kg
	Comprimento total	7330 mm
	Largura total	2330 mm
	Overall width with stabilizers extended - Center mount only	3910 mm
	Altura da cabina	2830 mm
	Altura da cabina com a opção de ar condicionado	2860 mm
	Altura total	3790 mm
	Raio de viragem externo sobre rodas (travado)	3850 mm
	Raio de viragem externo sobre rodas (destravado)	4200 mm
	Raio de viragem externo sobre o balde (travado)	5550 mm
	Raio de viragem externo sobre o balde (destravado)	5700 mm
	Pneus standard dianteiros / traseiros	12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
	Pneus opcionais (dianteiros / traseiros)	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
	Reach at travelling	2098 mm
	Rear axle center to slew center	1293 mm
Ângulo de aproximação	66 °	
Distância ao solo	280 mm	
Atuação	Velocidade deslocação para a frente 1.ª / de deslocação (2.ª velocidade)	5.40 km/h / 8.60 km/h
	Velocidade de deslocação (3.ª velocidade / 4.ª velocidade)	19.90 km/h / 40 km/h
Motor	Marca do motor	Perkins
	Modelo do motor	1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
	Cilindrada	4.40 l
	Potência Bruta / Bruta	92 Hp @ 2200 rpm
	Binário máx.	395 Nm
	Bateria / Capacidade de carga	12 V / 75 Ah
Transmissão	Marca da transmissão	Carraro
	Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)	4 / 4
	Taxa do conversor de binário	3.01:1
	Travão de serviço	Travões com discos imersos
Hidráulico	Débito hidráulico	142 l/min
	Pressão de descarga principal	225 bar
Capacidade do tanque	Óleo hidráulico	90 l
	Volume do depósito do líquido de refrigeração	16 l
	Capacidade do depósito de combustível	145 l
	Óleo de transmissão	17.50 l
	Óleo do motor	9.10 l
Balde	Óleo do eixo traseiro	17.50 l
	Largura do balde de retroescavadora	722 mm
	Capacidade standard da pá carregadora	1 m³
Diversos	Direção assistida	Sim
	Front steer axle of oscillation 2WD	20 °
	Front steer axle of oscillation 4WD	16 °
	Rodas direcionais (dianteira / traseira)	2 / 2



CARATERÍSTICAS PADRÃO

- Suporte da janela traseira
- Chave geral da bateria
- Acesso rápido aos componentes
- Boom cylinder lock
- Emergency stop: 1 in cab, 2 on external
- Banco com suspensão total

® indica o registro nos Estados Unidos. As marcas comerciais podem ou não estar registradas em outros países.



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telephone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT