

技術シート：

M 26-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		M 26-2 D ST5
1.3	エンジン		ディーゼル
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	2600 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	747 mm
1.9	ホイールベース	y	1995 mm
重量			
	マシンの標準マスト基準		FVD 37
2.1	機械質量		5590 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		6940 kg / 1250 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		2530 kg / 3060 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		エア
3.2	前輪サイズ		14,5R20 18PR MPT80
3.3	後輪サイズ		10R17,5 G291 GY
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	1550 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	1644 mm
寸法			
4.7	バギー仕様	h6	2450 mm
4.8	シート高	h7	1420 mm
4.19	全長	l1	4701 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	3501 mm
4.21	全幅	b1	1923 mm
4.22	フォーク厚 x フォーク幅 x フォーク長	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリアッジ		3A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1470 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	406 mm
4.32	車輪半径	m2	390 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200/パレット使用)	Ast	5360 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200/パレット使用)	Ast	5360 mm
4.35	旋回半径	Wa	3220 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		22 km/h / 22 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.60 m/s / 0.60 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバール 無負荷時		5380 daN / 2260 daN
5.10	制動ブレーキ		油圧
	変速装置		トルクコンバーター
エンジン			
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制		ドイツ / TCD 2,9 / Stage V
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)		75 Hp/55 kW
7.3	定格回転数		2300 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 2925 cm³
その他			
8.2	アタッチメントへの圧力		185 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		52 l/min
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		78 dB

M 26-2 D ST5 - 寸法図



マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 37	FVD 45
α - マスト フォークキャリッジチルト、前方	6	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	2696	3136
h3 - 標準揚高	3700	4500
h4 - 最大揚高時高さ	4626	5426
最大高さでの残容量	2600	2600
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	2600	2600
最大揚高時高さ	3700	4500
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	3700	4500

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 43	FLT 50	FLT 65
α - マスト フォークキャリッジチルト、前方	6	6	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	12	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	2436	2696	3386
h2 - フリーリフト	1580	1840	2530
h3 - 標準揚高	4300	5000	6500
h4 - 最大揚高時高さ	5234	5934	7434
最大揚高時高さ	2500	2500	2500

フルヴィジビリティ・トリプレックス (FVT)	FVT 55
α - マスト フォークキャリッジチルト、前方	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	10
h1 - マスト高さ マスト下降時	2966
h3 - 標準揚高	5500
h4 - 最大揚高時高さ	6564
最大揚高時高さ	2500



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes