Technisches Datenblatt:


## M 26-4 D ST5





		M 26-4 D ST5 LTS	<b>M 26-4 D STS</b> Erstellt am 26. Oktober 2025 um 05:02 UTC		
	Technische Merkmale		Metrisch		
1.1	Hersteller		MANITOU		
1.2	Modellname		M 26-4 D ST5		
1.3	Antriebsart		Diesel		
1.4	Bedienertyp		Sitzen		
1.5	Max. Tragkraft	Q	2600 kg		
1.6	Schwerpunkt der Last	С	500 mm		
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	747 mm		
1.9	Radstand	у	1995 mm		
	Gewicht				
	Standard mast reference of the machine		FVD 37		
2.1	Betriebsgewicht		5630 kg		
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		6640 kg / 1590 kg		
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		2230 kg / 3400 kg		
	Reifen				
3.1	Bereifung		Pneumatisch		
3.2	Größe der Vorderräder		405/70-20 149B 1323		
3.3	Größe der Hinterräder		10,5-18 12PR 1317		
3.5	Anzahl der Vorderräder / Vorderräder		2 / 2		
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		4		
3.6	Vorderspur	b10	1520 mm		
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädem	b11	1630 mm		
	Abmessungen				
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine) / Gesamthöhe des niedrigen Schutzbügels (Buggie-Ausführung)	h6 / h6*	2458 mm / 2458 mm		
4.8	Höhe des Sitzes	h7	1426 mm		
4.19	Gesamtlänge	l1	4701 mm		
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	3501 mm		
4.21	Gesamtbreite	b1	1927 mm		
4.22	Gabelquerschnitt x Gabeln Breite x Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm		
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B		3A		
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	1470 mm		
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	399 mm		
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	395 mm		
4.33	Gangbreite für 1000 x 1200 Palette, quer	Ast	6180 mm		
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	6180 mm		
4.35	Wenderadius	Wa	4030 mm		
	Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		10 km/h / 22 km/h		
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.60 m/s / 0.60 m/s		
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.40 m/s / 0.40 m/s		
5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch		
	Тур		Drehmomentwandler		
	Motor				
7.1	Marke / Motormodell / Motomorm		Deutz / TCD 2,9 / Stage V		
7.2	Motorleistung (PS / kW)		75 Hp/55 kW		
7.3	Nenngeschwindigkeit		2300 rpm		
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 2925 cm <sup>3</sup>		
	Sonstiges				
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte		185 bar		
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		97 I/min		
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		78 dB		
J			, , , , , ,		

## M 26-4 D ST5 - Maßzeichnung



## Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)	
α - Mast/fork carriage tilt, forward	۰
β - Mast/fork carriage tilt, backward	۰
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg
Höhe bei max. Last	mm

FVD 37	FVD 45
6	6
12	12
2689	3129
3700	4500
4619	5419
2600	2600
2600	2600
2500	2500
	•

Triplex Freihub (FLT)		FLT 43	FLT 50	FLT 65
α - Mast/fork carriage tilt, forward	۰	6	6	6
β - Mast/fork carriage tilt, backward	۰	12	12	12
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	2429	2689	3379
h2 - Freihub	mm	1580	1840	2530
h3 - Hubhöhe	mm	4300	5000	6500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	5227	5927	7427
Höhe bei max. Last	mm	2500	2500	2500

Triplex mit Rundumsicht (FVT)		FVT 55
α - Mast/fork carriage tilt, forward	٠	6
β - Mast/fork carriage tilt, backward	۰	10
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	2959
h3 - Hubhöhe	mm	5500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	6557
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1900
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg	1700
Höhe bei max. Last	mm	2500





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)