

Technisches Datenblatt :


M 26-4 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		M 26-4 D ST5
1.3	Antriebsart		Diesel
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	2600 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c	500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	747 mm
1.9	Radstand	y	1995 mm
Gewicht		FVD 37	
2.1	Standard mast reference of the machine		5630 kg
2.2	Betriebsgewicht		6640 kg / 1590 kg
2.3	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		2230 kg / 3400 kg
Reifen		Pneumatisch	
3.1	Bereifung		405/70-20 149B 1323
3.2	Größe der Vorderräder		10,5-18 12PR 1317
3.3	Größe der Hinterräder		2 / 2
3.5	Anzahl der Vorderräder		4
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		1520 mm
3.6	Vorderspur	b10	1630 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	
Abmessungen		2458 mm / 2458 mm	
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine) / Gesamthöhe des niedrigen Schutzbügels (Buggy-Ausführung)		1426 mm
4.8	Höhe des Sitzes		4701 mm
4.19	Gesamtlänge		3501 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln		1927 mm
4.21	Gesamtbreite		40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.22	Gabelquerschnitt x Gabeln Breite x Gabeln Länge		3A
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B		1470 mm
4.24	Breite der Gabelklemme		399 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst		395 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands		6180 mm
4.33	Gangbreite für 1000 x 1200 Palette, quer		6180 mm
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs		4030 mm
4.35	Wenderadius		
Leistung		10 km/h / 22 km/h	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.60 m/s / 0.60 m/s
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		Hydraulisch
5.10	Betriebsbremse		Drehmomentwandler
Typ			
Motor			
7.1	Marke / Motormodell / Motormom		Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.2	Motorleistung (PS / kW)		75 Hp/55 kW
7.3	Nenngeschwindigkeit		2300 rpm
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 2925 cm³
Sonstiges			
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte		185 bar
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		97 l/min
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		78 dB

M 26-4 D ST5 - Maßzeichnung



Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)

α - Mast/fork carriage tilt, forward	°
β - Mast/fork carriage tilt, backward	°
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg
Höhe bei max. Last	mm

FVD 37
6
12
2689
3700
4619
2600
2600
2500

FVD 45
6
12
3129
4500
5419
2600
2600
2500

Triplex Freihub (FLT)

α - Mast/fork carriage tilt, forward	°
β - Mast/fork carriage tilt, backward	°
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm
h2 - Freihub	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm
Höhe bei max. Last	mm

FLT 43
6
12
2429
1580
4300
5227
2500

FLT 50
6
12
2689
1840
5000
5927
2500

FLT 65
6
12
3379
2530
6500
7427
2500

Triplex mit Rundumsicht (FVT)

α - Mast/fork carriage tilt, forward	°
β - Mast/fork carriage tilt, backward	°
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg
Höhe bei max. Last	mm

FVT 55
6
10
2959
5500
6557
1900
1700
2500



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes