

Scheda tecnica :


# **M 26-4 D ST5**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metri	
1.1	Costruttore	MANITOU	
1.2	Nome modello	M 26-4 D ST5	
1.3	Tipo di alimentazione	Diesel	
1.4	Tipo di operatore	Seduto	
1.5	Portata massima	2600 kg	
1.6	Baricentro del carico	500 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	747 mm	
1.9	Interasse	1995 mm	
Weight		FVD 37	
2.1	Riferimento standard del montante della macchina	5630 kg	
2.2	Peso	6640 kg / 1590 kg	
2.3	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	2230 kg / 3400 kg	
Pneumatici		Gomme pneumatiche antiraccia	
3.1	Tipo di ruote	405/70-20 149B 1323	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	10,5-18 12PR 1317	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	2 / 2	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	4	
3.5.2	Numero di ruote motrici	1520 mm	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	1630 mm	
3.7	Ruota posteriore		
Dimensions		2458 mm / 2458 mm	
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina) / complessiva del tetto ribassato (versione Buggy)	h6 / h6*	
4.8	Altezza del sedile	h7	
4.19	Lunghezza totale	I1	
4.20	Lunghezza al piano forche	I2	
4.21	Larghezza	b1	
4.22	Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche	s / e / l	
4.23	Piastrella portaforche a norma DIN 15173 A/B	b3	
4.24	Larghezza della piastrella portaforche	m1	
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m2	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	Ast	
4.33	Larghezza del corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Wa	
4.35	Raggio di sterzata		
Performance		10 km/h / 22 km/h	
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	0.60 m/s / 0.60 m/s	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.40 m/s / 0.40 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	Idraulico	
5.10	Freno di servizio	Convertitore di coppia	
Motore		Deutz / TCD 2,9 / Stage V	
7.1	Marca motore / Modello motore / Norma motore	75 cv/55 kW	
7.2	Potenza motore (CV / kW)	2300 rpm	
7.3	Regime nominale	4 - 2925 cm <sup>3</sup>	
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		
Varie		185 bar	
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori	97 l/min	
8.3	Portata d'olio per attrezzature		
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	78 dB	

## M 26-4 D ST5 - Disegno quotato



## Caratteristiche dei montanti e capacità residue

<b>Duplex Visibilità Totale (FVD)</b>	
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Capacità residua all'altezza max	kg
Capacità residua con traslатор laterale agganciato alla massima altezza	kg
Altezza a capacità max	mm

FVD 37	FVD 45
6	6
12	12
2689	3129
3700	4500
4619	5419
2600	2600
2600	2600
2500	2500

<b>Triplex a sollevamento libero (FLT)</b>	
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h2 - Alzata libera	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Altezza a capacità max	mm

FLT 43	FLT 50	FLT 65
6	6	6
12	12	12
2429	2689	3379
1580	1840	2530
4300	5000	6500
5227	5927	7427
2500	2500	2500

<b>Triplex Visibilità Totale (FVT)</b>	
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Capacità residua all'altezza max	kg
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza	kg
Altezza a capacità max	mm

FVT 55
6
10
2959
5500
6557
1900
1700
2500



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes