Ficha técnica :


M 26-4 D ST5





		m 26-4 D ST5 Cliado	em 16 de dezembro de 2025 00.23
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nome do modelo		M 26-4 D ST5
1.3	Fonte de energia		Diesel
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	2600 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	С	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	747 mm
1.9	Distância entre eixos	у	1995 mm
	Weight		
	Referência do mastro padrão da máquina		FVD 37
2.1	Peso de serviço		5630 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		6640 kg / 1590 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		2230 kg / 3400 kg
	Pneus		in grant g
3.1	Tipo de rodas		Pneumático
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		405/70-20 149B 1323
3.3	Dimensões das rodas traseiras		10,5-18 12PR 1317
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes		4
3.6	Via dianteira	b10	1520 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	1630 mm
0.7	Dimensions	511	
4.7	Altura proteção do condutor (cabina) / total da proteção superior em posição baixa (versão Buggie)	h6 / h6*	2458 mm / 2458 mm
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1426 mm
4.19	Comprimento total	 I1	4701 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	12	3501 mm
4.21	Largura total	b1	1927 mm
4.22	Secção do garfo x Largura dos garfos x Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B	3, 5, 1	3A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1470 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	399 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	395 mm
4.33	Largura da via para palete 1000 x 1200 transversalmente	Ast	6180 mm
1.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	6180 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	4030 mm
50	Atuação	TY C	
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		10 km/h / 22 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga) Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.60 m/s / 0.60 m/s
5.3	Velocidade de elevação (com carga / sem carga) Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
3.10	Tipo de transmissão		Conversor de binário
	Motor		Conversor de binano
7.1	Marca do motor / Modelo do motor / Norma do motor	_	Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.1	Potência do motor (cv / kW)		75 Hp/55 kW
7.2	Regime nominal		73 пр/33 кw 2300 грт
7.3	•		4 - 2925 cm³
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 2925 CIII*
	Diversos		
0.2	Pragação hidráulias do trabalho para ao acceptários		105 6
8.2 8.3	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios Débito de óleo para acessório		185 bar 97 l/min

M 26-4 D ST5 - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)	
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	۰
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	۰
h1 - Altura do mastro recolhido	mm
h3 - Altura de elevação	mm
h4 - Altura do mastro estendido	mm
Capacidade residual a altura máx	kg
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg
Altura à capacidade máxima	mm

FVD 37	FVD 45
6	6
12	12
2689	3129
3700	4500
4619	5419
2600	2600
2600	2600
2500	2500
	•

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 43	FLT 50	FLT 65
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	٠	6	6	6
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	٠	12	12	12
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2429	2689	3379
h2 - Elevação livre	mm	1580	1840	2530
h3 - Altura de elevação	mm	4300	5000	6500
h4 - Altura do mastro estendido	mm	5227	5927	7427
Altura à capacidade máxima	mm	2500	2500	2500

Triplex de visibilidade total (FVT)		FVT 55
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	٠	6
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	٠	10
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2959
h3 - Altura de elevação	mm	5500
h4 - Altura do mastro estendido	mm	6557
Capacidade residual a altura máx	kg	1900
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg	1700
Altura à capacidade máxima	mm	2500





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes