

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MBL-X 920 92P ST2

Manitou is committed to bringing value to its backhoe loaders by incorporating advanced and robust features for multi-application capabilities. MBL X 920 is powered by Tier -II/III engine. The structure of MBL X 920 is durable and designed for intensive operations. It comes with the latest cabin design and unbreakable bonnet which promises to deliver higher up-time and require low maintenance, even after prolonged usage. Customers get quick returns on their investments on top of an optimum Total Cost of Ownership. It comes with an option of features such as AC, multipurpose bucket.



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Wheelbase 2 wheels drive		2185 mm
Wheelbase 4 wheels drive		2130 mm
Weight and dimensions		
Unladen weight		7620 kg
Unladen weight with 4 WD		7620 kg
Unladen weight with 4 WD 7 in 1		7908 kg
Unladen weight 4WD - Side shift		7620 kg
Overall length	l1	7330 mm
Overall width	b1	2330 mm
Overall width with stabilizers extended - Center mount only		3910 mm
Cabin height	h6	2830 mm
Height of cab with air conditioning (option)	h6**	2860 mm
Overall height	h17	3790 mm
External turning radius over tyres (braked)	Wa1	3850 mm
External turning radius over tyres (unbraked)	Wa1	4200 mm
External turning radius over bucket (braked)	Wa5	5550 mm
External turning radius over bucket (unbraked)	Wa5	5700 mm
Standard tires front / rear		12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
Optional tyre (front / rear)		9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
Ground clearance	m4	280 mm
Performances		
Travel speed forward 1st / 2nd		5.40 km/h / 8.60 km/h
Travel speed forward 3rd / 4th		19.90 km/h / 40 km/h
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine model		1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
Max. capacity		4.40 l
Gross Power / Power		68.50 kW @ 2200 rpm
Max. torque		395 Nm
Battery voltage / capacity		12 V / 75 Ah
Transmission		
Transmission brand		Carraro
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Torque converter stall ratio		3.01:1
Service brake		Wet disc brakes
Hydraulics		
Hydraulic flow		142 l/min
Main relief pressure		225 bar
Tank capacities		
Hydraulic oil		90 l
Liquid cooling tank volume		16 l
Fuel tank		145 l
Transmission oil		17.50 l
Engine oil		9.10 l
Oil rear axle		17.50 l
Bucket		
Backhoe standard capacity		0.24 m³
Width backhoe bucket		892 mm
Loader standard capacity		1 m³
Width loader bucket		2235 mm
Miscellaneous		
Power steering		да
Front steer axle of oscillation		2 °
Steering wheels (front / rear)		2 / 2


Performance backhoe

	Standard dipper
p1 - Max dig depth (mm)	4741
r1 - Max reach ground level to slew center (mm)	5730
r2 - Max loading reach (mm)	1996
Max operating height (mm)	5626
Max loading height (mm)	3871
p2 - Max straight wall dig depth (mm)	2602
a10 - Max bucket rotation (°)	194
Total side shift (mm)	1198
Dipper tearout (kgF)	4336
Bucket tearout (kgF)	5810
Hydraulic lift capacity (kg)	1460

Performance loader

	Standard shovel
Max dump angle (°)	51
h26 - Max operating height (loader version) (mm)	4230
h23 - Max dump height at 45° (mm)	2780
h24 - Max loadover height (mm)	3310
h25 - Max hinge pin height (mm)	3570
r3 - Max reach at full height 45° (mm)	710
p3 - Below ground dig depth (mm)	156
a13 - Rollback at ground (°)	45
Shovel breakout (kgf)	5229
Arms breakout (kgF)	5312
Lifting capacity at full height (kg)	3819

MBL-X 920 92P ST2 - габаритный чертеж



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта