

Technisches Datenblatt :

# MC 30-4 ST5

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 45
α - Mast-/Schildneigung, vorne	12	12	12
β - Mast-/Schildneigung, hinten	10	10	10
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	2338	2598	3038
h2 - Freihub	117	117	117
h3 - Hubhöhe	3300	3700	4500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	4090	4490	5290
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	1400	1400	500
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	1400	1400	500
Höhe bei max. Last	2700	2700	2800
Höhe bei maximaler Kapazität mit eingehängtem Seitenschieber	2700	2700	2800

Triplex Freihub (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Mast-/Schildneigung, vorne	12	12	12	12	12	6
β - Mast-/Schildneigung, hinten	10	10	10	10	10	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Freihub	1235	1335	1435	1585	1685	2035
h3 - Hubhöhe	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	4236	4536	4836	5136	5536	6336
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	1900	1500	1300	1400	430	500
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	1800	1400	1250		400	400
Höhe bei max. Last	2700	2600	2700	3100	2700	2500
Höhe bei maximaler Kapazität mit eingehängtem Seitenschieber	2700	2600	2700		2700	2500

Triplex mit Rundumsicht (FVT)	FVT 33
α - Mast-/Schildneigung, vorne	12
β - Mast-/Schildneigung, hinten	10
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	1878
h2 - Freihub	129
h3 - Hubhöhe	3300
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	4079
Höhe bei max. Last	2500

## Ausstattung

Standard
Anfahrpedal
Arbeitslicht hinten
Betriebsicherheitssystem (OSS)
Differentialsperre
Easy Link
Ecostop
Hinterreifen – Profil für Geländeeinsatz
Mechanisch gefederter PVC-Sitz - Grammer MSG65
Offene Faherkabine
Umschaltung 2WD / 4WD
Vollkabine
Vorderräder – Profil für Geländeeinsatz

Optional
Akustisches Warnsignal beim Rückwärtsfahren
Arbeitsleuchten vorne und hinten
Geschlossene Kabine mit Heizung und Klimaanlage
Joystick Schalter und Bewegung (JSM)
LED-Rundumleuchte
Lastschutzbügel
Offene Faherkabine
Pneumatischer Sitz
Tablier à déplacement latéral



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes