

Scheda tecnica :

MC 30-4 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 45
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	12	12	12
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	10	10	10
h1 - Altezza montante abbassato	2338	2598	3038
h2 - Alzata libera	117	117	117
h3 - Altezza di sollevamento	3300	3700	4500
h4 - Altezza montante sollevato	4090	4490	5290
Capacità residua all'altezza max	1400	1400	500
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza	1400	1400	500
Altezza a capacità max	2700	2700	2800
Altezza alla massima capacità con traslatore agganciato	2700	2700	2800

Triplex a sollevamento libero (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	12	12	12	12	12	6
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	10	10	10	10	10	6
h1 - Altezza montante abbassato	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Alzata libera	1235	1335	1435	1585	1685	2035
h3 - Altezza di sollevamento	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Altezza montante sollevato	4236	4536	4836	5136	5536	6336
Capacità residua all'altezza max	1900	1500	1300	1400	430	500
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza	1800	1400	1250		400	400
Altezza a capacità max	2700	2600	2700	3100	2700	2500
Altezza alla massima capacità con traslatore agganciato	2700	2600	2700		2700	2500

Triplex Visibilità Totale (FVT)	FVT 33
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	12
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	10
h1 - Altezza montante abbassato	1878
h2 - Alzata libera	129
h3 - Altezza di sollevamento	3300
h4 - Altezza montante sollevato	4079
Altezza a capacità max	2500

Allestimento

Standard
Aggancio rapido
Blocco Differenziale
Cabina aperta
Cabina chiusa
Ecostop
Interuttore 2WD / 4WD
Luce di lavoro posteriore
Pedale di regolazione fine
Pneumatici anteriori - Profilo fuoristrada
Pneumatici posteriori - Profilo per terreno accidentato
Sedile in PVC a sospensione meccanica - Grammer MSG65
Sistema di sicurezza operativa (OSS)

Opzionale
Balise rotative LED
Cabina aperta
Cabina chiusa con riscaldamento e aria condizionata
Fari di lavoro anteriori e posteriori
Interuttore Joystick e Spostamento (JSM)
Schienale di carico
Sedile pneumatico
Segnalazione acustica in retromarcia
Tablier à déplacement latéral



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes