

Fiche technique :


MHT-X 11250 ST3A



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrique
Max. capacity		24999 kg
Load center of gravity	c	900 mm
Max. lifting height		10.60 m
Max. outreach		6 m
Weight and dimensions		
Overall length	l1	8.92 m
Unladen weight (with forks)		32950 kg
Ground clearance	m4	0.47 m
Wheelbase	y	4.10 m
Length to face of forks	l2	7.12 m
Overall width	b1	2.80 m
Overall height	h17	3.07 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Tilt-up angle	a4	10 °
Tilt-down angle	a5	106 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	5.50 m
Forks length / width / section	l / e / s	1800 mm x 220 mm x 100 mm
Frame leveling corrector	a9	10 °
Wheels		
Standard tires		18.00 R25
Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine nom		Stage IIIA
Engine model		4TN107TF-6SMU2
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4567 cm³
I.C. Engine power rating / Power		211 Hp / 155 kW
Max. torque / Engine rotation		805 Nm@1500 rpm
Engine cooling system		Water
Number of batteries		2
Battery voltage		12 V
Drawbar pull		20400 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		25 km/h
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Gradeability (laden / unladen)		31.50 % / 57.70 %
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow - Pressure		286 l/min - 350 bar
Tank capacities		
Engine oil		13 l
Fuel tank		315 l
Noise and vibration		
Noise to environment (LwA)		109 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MHT-X 11250 ST3A - Schémas d'encombrement



MHT-X 11250 ST3A - Abaques

Machine on tires with forks LC 900 mm Metric



Machine on tires with forks LC 1200 mm Metric



Machine on tires with winch 25000 kg (Metric)




Machine on tires with 3-hook jib 25000 kg (Metric)



Machine on tires with tire handler TH 63 (Metric)



Machine on tires with cylinder handler CH 10 (Metric)





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes