

Fiche technique :

# MHT-X 790 ST3A

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrique
Max. capacity		9000 kg
Load center of gravity	c	600 mm
Max. lifting height		6.80 m
Max. outreach		3.70 m
Weight and dimensions		
Overall length	l1	6.41 m
Unladen weight (with forks)		13160 kg
Ground clearance	m4	0.44 m
Wheelbase	y	2.87 m
Length to face of forks	l2	5.21 m
Overall width	b1	2.47 m
Overall height	h17	2.54 m
Overall cab width	b4	0.93 m
Tilt-up angle	a4	15 °
Tilt-down angle	a5	109 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	4.72 m
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 200 mm x 60 mm
Wheels		
Standard tires		445/65 R22,5
Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine norm		Stage IIIA
Engine model		4TN107HT-5SMUF
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4567 cm³
I.C. Engine power rating / Power		143 Hp / 105 kW
Max. torque / Engine rotation		602 Nm@1500 rpm
Engine cooling system		Water
Battery voltage		12 V
Drawbar pull		10050 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		35 km/h
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Gradeability (laden / unladen)		48.10 % / 37.40 %
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow - Pressure		185 l/min - 270 bar
Tank capacities		
Engine oil		13 l
Fuel tank		165 l
Noise and vibration		
Noise to environment (LwA)		107 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		75 dB
Miscellaneous		
Safety cab homologation		Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM

## MHT-X 790 ST3A - Schémas d'encombrement



# MHT-X 790 ST3A - Abaques

Machine on tires with forks LC 600 mm Metric



Machine on tires with winch 9000 kg (Metric)



Machine on tires with 3-hook jib 9000 kg (Metric)




Machine on tires with platform Metric



Machine on tires with tire handler TH 49 (Metric)

Machine on tires with cylinder handler CH 4 (Metric)





# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## **Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes