

Technisches Datenblatt :

MHT 11250 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Max. capacity		24999 kg
Load center of gravity	c	900 mm
Max. lifting height		10.60 m
Max. outreach		6 m
Weight and dimensions		
Overall length	l1	8.92 m
Unladen weight (with forks)		32950 kg
Ground clearance	m4	0.47 m
Wheelbase	y	4.10 m
Length to face of forks	l2	7.12 m
Overall width	b1	2.80 m
Overall height	h17	3.07 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Tilt-up angle	a4	10 °
Tilt-down angle	a5	106 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	5.50 m
Forks length / width / section	l / e / s	1800 mm x 220 mm / 100 mm
Frame leveling corrector	a9	10 °
Wheels		
Standard tires		18.00 R25
Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine nom		Stage V / Tier 4
Engine model		4TN107FTT-6SMU2
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4567 cm³
I.C. Engine power rating / Power		211 Hp / 155 kW
Max. torque / Engine rotation		805 Nm@1500 rpm
Engine cooling system		Water
Number of batteries		2
Battery voltage		12 V
Drawbar pull		20400 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		25 km/h
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Gradeability (laden / unladen)		31.50 % / 57.70 %
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow - Pressure		286 l/min - 350 bar
Tank capacities		
Engine oil		13 l
Fuel tank		315 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		24 l
Noise and vibration		
Noise to environment (LwA)		109 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		75 dB
Miscellaneous		
Safety cab homologation		Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MHT 11250 ST5 - Maßzeichnung



MHT 11250 ST5 - Traglasttabellen

Machine on tires with forks LC 900 mm Metric




Machine on tires with forks LC 1200 mm Metric



Machine on tires with winch 25000 kg (Metric)



Machine on tires with 3-hook jib 25000 kg (Metric)



Machine on tires with tire handler TH 63 (Metric)



Machine on tires with cylinder handler CH 10 (Metric)



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes