

Ficha técnica :


# MI-X 18 G



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Características técnicas |   | Métrico   |                          |
|--------------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1                      | Fabricante  |           | MANITOU                  |
| 1.2                      | Nombre del modelo   |           | Mi-X 18 D                |
| 1.3                      | Fuente de alimentación  |           | LPG                      |
| 1.4                      | Tipo de operario  |           | Sentado                  |
| 1.5                      | Capacidad de elevación máx.   | Q         | 1800 kg                  |
| 1.6                      | Centro de gravedad de la carga  | c         | 500 mm                   |
| 1.8                      | Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla                 | x         | 405 mm                   |
| 1.9                      | Distancia entre ejes  | y         | 1420 mm                  |
| Weight                   |   |           |                          |
| 2.1                      | Peso de servicio  |           | 2905 kg                  |
| 2.2                      | Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)             |           | 4160 kg / 545 kg         |
| 2.3                      | Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío               |           | 1215 kg / 1690 kg        |
| Neumáticos               |   |           |                          |
| 3.1                      | Equipamientos de rueda  |           | Hinchables               |
| 3.2                      | Medidas ruedas delanteras   |           | 6.50-10 10               |
| 3.3                      | Medidas ruedas traseras   |           | 5.00-8 8                 |
| 3.5                      | Número de ruedas delanteras / traseras                                  |           | 2 / 2                    |
| 3.6                      | Vía delantera   | b10       | 900 mm                   |
| 3.7                      | Calibre rueda trasera   | b11       | 920 mm                   |
| Dimensiones              |   |           |                          |
| 4.7                      | Altura protección operador (cabina)                                     | h6        | 2090 mm                  |
| 4.8                      | Altura del asiento  | h7        | 1160 mm                  |
| 4.12                     | Altura enganche del remolque  | h10       | 315 mm                   |
| 4.19                     | Longitud total  | l1        | 3350 mm                  |
| 4.20                     | Longitud hasta cara de las horquillas                                   | l2        | 2280 mm                  |
| 4.21                     | Anchura total   | b1        | 1080 mm                  |
| 4.21                     | Ancho total - ruedas sencillas  | b1        | 1080 mm                  |
| 4.22                     | Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas | s / e / l | 35 mm x 100 mm x 1150 mm |
| 4.23                     | Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B                       |           | 2A                       |
| 4.24                     | Anchura del tablero portaherramientas                                   | b3        | 1000 mm                  |
| 4.31                     | Distancia al suelo bajo el mástil                                       | m1        | 115 mm                   |
| 4.32                     | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes              | m2        | 150 mm                   |
| 4.33                     | Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal             | Ast       | 3615 mm                  |
| 4.34                     | Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal                | Ast       | 3815 mm                  |
| 4.35                     | Radio de giro   | Wa        | 2010 mm                  |
| 4.36                     | Radio de giro interior  | b13       | 55 mm                    |
| Rendimiento              |   |           |                          |
| 5.1                      | Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)                      |           | 17.50 km/h-18 km/h       |
| 5.2                      | Velocidad de elevación (con carga / en vacío)                           |           | 0.45 m/s-0.55 m/s        |
| 5.3                      | Velocidad de bajada con carga / en vacío                                |           | 0.50 m/s-0.55 m/s        |
| 5.5                      | Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)                    |           | 1450 daN / 800 daN       |
| 5.7                      | Pendiente con carga / en vacío  |           | 20 % / 20 %              |
| 5.10                     | Freno de servicio   |           | Sistema hidráulico       |
|                          | Tipo de transmisión   |           | Convertidor de par       |
| Motor                    |   |           |                          |
| 7.1                      | Marca / Modelo de motor   |           | GCT (ex-Nissan) / K21    |
| 7.2                      | Potencia del motor l.C.   |           | 29 kW                    |
| 7.3                      | Régimen nominal   |           | 2250 rpm                 |
| 7.4                      | Nº de cilindros / Capacidad de cilindros                                |           | 4 - 2065 cm³             |
|                          | Energy consumption according to VDI cycle (Gas)                         |           | 5.70 kg CO2/h            |
| 6.6                      | Consumo de energía según el ciclo VDI (kWh/h)                           |           | 5.70 kWh                 |
| Varios                   |   |           |                          |
| 8.2                      | Presión hidráulica de trabajo para accesorios                           |           | 160 bar                  |
| 8.3                      | Caudal de aceite para accesorio   |           | 52 l/min                 |
| 8.4                      | Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado        |           | < 81 dB                  |
| 8.4                      | Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053                  |           | 81 dB                    |

## MI-X 18 G - Diagrama dimensional







**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes