

Ficha técnica :

MI-X 30 D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2050	2650
h2 - Elevación libre	mm	145	145
h3 - Altura de elevación	mm	3000	4000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3735	4735
Capacidad residual a altura máxima	kg	3000	3000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	3000	3000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm		4000

Dúplex de elevación libre (FLD)		FLD 33	FLD 37	FLD 40	FVD 33
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2230	2430	2580	2200
h2 - Elevación libre	mm	1475	1675	1825	145
h3 - Altura de elevación	mm	3300	3700	4000	3300
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4055	4455	4755	4035
Capacidad residual a altura máxima	kg	3000	3000	3000	3000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	3000	3000	3000	3000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3300	3700	4000	3300
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3300	3700	4000	3300

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6	6	3	3	3
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	6	6	6	6	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2115	2165	2215	2515	2765	2915
h2 - Elevación libre	mm	1360	1410	1460	1760	2010	2160
h3 - Altura de elevación	mm	4300	4500	4700	5500	6000	6500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5055	5305	5455	6255	6805	7255
Capacidad residual a altura máxima	kg	2950	2900	2800	1850	1400	1300
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2850	2800	2700	1750	1300	1250
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	4000	4000	4000	4000	4000	2500
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	4000	4000	4000			



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes