

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MI-X 35 D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Характеристики мачт и начальная емкость

| Двухсекционная улучшенной видимости (FVD) | FVD 30 | FVD 33 | FVD 37 | FVD 40 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад ° | 12 | 12 | 12 | 12 |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm | 2165 | 2315 | 2565 | 2715 |
| h2 - Свободный подъем mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
| h3 - Высота подъема mm | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm | 3815 | 4115 | 4515 | 4815 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm | | 3300 | 3700 | 4000 |

| Двухсекционная со свободным ходом (FLD) | FLD 33 | FLD 37 | FLD 40 |
|---|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед ° | 6 | 6 | 6 |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад ° | 12 | 12 | 12 |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm | 2330 | 2530 | 2680 |
| h2 - Свободный подъем mm | 1500 | 1700 | 1850 |
| h3 - Высота подъема mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm | 4130 | 4530 | 4830 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm | 3300 | 3700 | 4000 |

| Трёхсекционная со свободным ходом (FLT) | FLT 43 | FLT 45 | FLT 47 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm | 2215 | 2265 | 2315 | 2365 | 2415 | 2565 | 2815 | 2965 |
| h2 - Свободный подъем mm | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1735 | 1985 | 2135 |
| h3 - Высота подъема mm | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm | 5130 | 5380 | 5530 | 5630 | 5830 | 6330 | 6880 | 7330 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg | 3450 | 3400 | 3300 | 3300 | 3000 | 2200 | 1600 | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3450 | 3300 | 3200 | 3200 | 2900 | 2100 | 1500 | 1400 |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm | 4000 | 4000 | 4000 | | | | | |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта