

技術シート：


MI 15 G ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		MI 15 G ST5
1.3	エンジン		LPG
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	1500 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	405 mm
1.9	ホイールベース	y	1420 mm
重量			
2.1	機械質量		2710 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		3640 kg / 570 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		1230 kg / 1480 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		超弾性
3.2	前輪サイズ		6.50-10 10
3.3	後輪サイズ		5.00-8 8
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	900 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	920 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2090 mm
4.8	シート高	h7	1160 mm
4.12	牽引連結金具高さ	h10	315 mm
4.19	全長	l1	3310 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	2240 mm
4.21	全幅	b1	1080 mm
4.21	全幅・シングルホイール	b1	1080 mm
4.21	全幅・ツインホイール	b1	1500 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	35 mm x 100 mm x 1070 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		2A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1000 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	115 mm
4.32	車輪半径	m2	150 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	3590 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	3790 mm
4.35	旋回半径	Wa	1985 mm
4.36	旋回台旋回半径	b13	55 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		17.50 km/h-18 km/h
5.2	上昇時速度 (積載時) / 上昇時速度 (未積載時)		0.61 m/s-0.65 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.50 m/s-0.55 m/s
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバブル (無負荷時)		1800 daN / 770 daN
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		20 % / 20 %
5.10	制動ブレーキ		油圧
エンジン			
7.1	メーカー / エンジンモデル		GCT (旧日産自動車) / GK21 LPG
7.2	定格出力		38.40 kW
7.3	定格回転数		2700 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 2065 cm³
その他			
8.2	アタッチメントへの圧力		160 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		25 l/min
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		81 dB

MI 15 G ST5 - 寸法図



**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes