Ficha técnica :


MI 20 D 5T5





		MIZODSIS CICAC	io ei 9 de noviembre de 2023, 17.04
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		MI 20 D ST5
1.3	Fuente de alimentación		Diésel
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	C	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	X	465 mm
1.9	Distancia entre ejes	у	1600 mm
	Weight		
2.1	Peso de servicio		3725 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		5005 kg / 720 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1765 kg / 1960 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Solid tires
3.2	Medidas ruedas delanteras		7.00-12 12
3.3	Medidas ruedas traseras		6.00-9 10
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2
.5.2	Número de ruedas motoras		2
3.6	Vía delantera	b10	965 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	973 mm
	Dimensions		
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2115 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1190 mm
1.12	Altura enganche del remolque	h10	355 mm
1.19	Longitud total	I1	3615 mm
1.20	Longitud hasta cara de las horquillas	I2	2465 mm
1.21	Anchura total	b1	1155 mm
1.21	Ancho total - ruedas sencillas	b1	1155 mm
1.21	Ancho total - ruedas gemelas	b1	1595 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A
1.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1038 mm
1.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	115 mm
1.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	175 mm
1.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	3865 mm
1.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	4065 mm
4.35	Radio de giro	Wa	2200 mm
4.36	Radio de giro interior	b13	145 mm
	Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		18 km/h-18.50 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.60 m/s-0.65 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.48 m/s-0.55 m/s
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		1800 daN / 1230 daN
5.7	Pendiente con carga / en vacío		20 % / 20 %
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico
	Motor		
7.1	Marca / Modelo de motor / Norma del motor		Kubota / V2607-CR-E5B / Stage V
7.2	Potencia del motor (CV / kW)		51 Hp/37.40 kW
7.3	Régimen nominal		2400 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 2615 cm³
	Varios		
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		160 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		35 I/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 84 dB

MI 20 D ST5 - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 37	FVD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2435	2635
h2 - Elevación libre	mm	140	140
h3 - Altura de elevación	mm	3700	4000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4360	4660
Capacidad residual a altura máxima	kg	2000	2000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2000	2000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3700	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3700	4000

Dúplex de elevación libre (FLD)		FLD 33	FLD 37	FLD 40	FLT 60	FVD 33
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	٠	6	6	6	3	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	12	12	12	6	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2160	2360	2560	2750	2185
h2 - Elevación libre	mm	1480	1680	1880	2070	140
h3 - Altura de elevación	mm	3300	3700	4000	6000	3300
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3980	4330	4680	6730	3960
Capacidad residual a altura máxima	kg	2000	2000	2000	900	2000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2000	2000	2000	800	2000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3300	3700	4000	2500	3300
Altura a máxima capacidad con	mm	3300	3700	4000		3300

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 65
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante		6	6	6	6	6	3	3
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2100	2150	2200	2250	2300	2500	2900
h2 - Elevación libre	mm	1400	1470	1520	1570	1620	1820	2200
h3 - Altura de elevación	mm	4300	4500	4700	4800	5000	5500	6500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5000	5230	5380	5480	5680	6180	7200
Capacidad residual a altura máxima	kg	1850	1800	1750	1750	1700	1300	800
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1750	1700	1650	1650	1600	1200	700
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes