Scheda tecnica:


MI 20 D ST5





	Specifiche teoriche		Matrice
.1	Specifiche tecniche Costruttore		Metrico MANITOU
.2	Nome modello		MI 20 D ST5
.3	Tipo di alimentazione		Diesel
.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	2000 kg
1.6	Baricentro del carico	С	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	X	465 mm
1.9	Interasse	уу	1600 mm
	Weight		
2.1	Peso		3725 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		5005 kg / 720 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		1765 kg / 1960 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		PPS Gomme superelastiche
3.2	Dimensioni ruote anteriori		7.00-12 12
3.3	Dimensioni ruote posteriori		6.00-9 10
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
.5.2	Numero di ruote motrici		2
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	965 mm
3.7	Ruota posteriore	b11	973 mm
	Dimensions		
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2115 mm
4.8	Altezza del sedile	h7	1190 mm
1.12	Altezza gancio traino	h10	355 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	3615 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	12	2465 mm
4.21	Larghezza	b1	1155 mm
4.21	Larghezza massima - Ruote singole	b1	1155 mm
4.21	Larghezza complessiva - Ruote gemellate	b1	1595 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B	2,2,1	2A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1038 mm
1.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	115 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	175 mm
1.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	3865 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	4065 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	2200 mm
4.36	Raggio di sterzata interno	b13	145 mm
+.30	Performance	D13	143 111111
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		18 km/h-18.50 km/h
	,		
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.60 m/s-0.65 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.48 m/s-0.55 m/s
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)		1800 daN / 1230 daN
5./	Pendenza superabile - con carico / senza carico		20 % / 20 %
5.10	Freno di servizio		Idraulico
	Motore		
7.1	Marca motore / Modello motore / Norma motore		Kubota / V2607-CR-E5B / Stage V
7.2	Potenza motore (CV / kW)		51 cv/37.40 kW
7.3	Regime nominale		2400 rpm
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 2615 cm³
	Varie		
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		160 bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature		35 l/min
8.4	Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita		< 84 dB

MI 20 D ST5 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 37	FVD 40
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	۰	6	6
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	۰	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2435	2635
h2 - Alzata libera	mm	140	140
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3700	4000
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4360	4660
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	2000
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	2000	2000
Altezza a capacità max	mm	3700	4000
Altezza a capacità max con traslatore integrato	mm	3700	4000

Duplex ad alzata libera (FLD)		FLD 33	FLD 37	FLD 40	FLT 60	FVD 33
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	٠	6	6	6	3	6
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	٠	12	12	12	6	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2160	2360	2560	2750	2185
h2 - Alzata libera	mm	1480	1680	1880	2070	140
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3300	3700	4000	6000	3300
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3980	4330	4680	6730	3960
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	2000	2000	900	2000
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	2000	2000	2000	800	2000
Altezza a capacità max	mm	3300	3700	4000	2500	3300
Altezza a capacità max con traslatore integrato	mm	3300	3700	4000		3300

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 65
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	٠	6	6	6	6	6	3	3
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	۰	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2100	2150	2200	2250	2300	2500	2900
h2 - Alzata libera	mm	1400	1470	1520	1570	1620	1820	2200
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4300	4500	4700	4800	5000	5500	6500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	5000	5230	5380	5480	5680	6180	7200
Capacità residua all'altezza max	kg	1850	1800	1750	1750	1700	1300	800
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1750	1700	1650	1650	1600	1200	700
Altezza a capacità max	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes