

Scheda tecnica :

MI 25 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche			Metlico	
1.1	Costruttore		MANITOU	
1.2	Nome modello		MI 25 D ST5	
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel	
1.4	Tipo di operatore		Seduto	
1.5	Portata massima	Q	2500 kg	
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	465 mm	
1.9	Interasse	y	1600 mm	
Weight				
2.1	Peso		4000 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		5735 kg / 765 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		1710 kg / 2290 kg	
Pneumatici				
3.1	Tipo di ruote		PPS Gomme superelastiche	
3.2	Dimensioni ruote anteriori		7.00-12 12	
3.3	Dimensioni ruote posteriori		6.00-9 10	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2	
3.5.2	Numero di ruote motrici		2	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	965 mm	
3.7	Ruota posteriore	b11	973 mm	
Dimensions				
4.8	Altezza del sedile	h7	1190 mm	
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2115 mm	
4.12	Altezza gancio traino	h10	360 mm	
4.19	Lunghezza totale	l1	3685 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	2535 mm	
4.21	Larghezza	b1	1155 mm	
4.21	Larghezza massima - Ruote singole	b1	1155 mm	
4.21	Larghezza complessiva - Ruote gemellate	b1	1595 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1150 mm	
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		2A	
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1038 mm	
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	115 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	175 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	3930 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	4130 mm	
4.35	Raggio di sterzata	Wa	2265 mm	
4.36	Raggio di sterzata interno	b13	145 mm	
Performance				
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		18 km/h-18.50 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.60 m/s-0.65 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.50 m/s-0.55 m/s	
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)		1940 daN / 1240 daN	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		20 % / 20 %	
5.10	Freno di servizio		Idraulico	
Motore				
7.1	Marca motore / Modello motore / Norma motore		Kubota / V2607-CR-E5B / Stage V	
7.2	Potenza motore (CV / kW)		51 cv/37.40 kW	
7.3	Regime nominale		2400 rpm	
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 2615 cm ³	
Varie				
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		160 bar	
8.3	Portata d'olio per attrezzi		35 l/min	
8.4	Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita		84 dB	

MI 25 D ST5 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 40
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °	6	6	6
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °	12	12	12
h1 - Altezza montante abbassato mm	2185	2435	2635
h2 - Alzata libera mm	140	140	140
h3 - Altezza di sollevamento mm	3300	3700	4000
h4 - Altezza montante sollevato mm	3960	4360	4660
Capacità residua all'altezza max kg	2500	2500	2500
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) kg	2500	2500	2500
Altezza a capacità max mm	3300	3700	4000
Altezza a capacità max con traslatore integrato mm	3300	3700	4000

Duplex ad alzata libera (FLD)	FLD 33	FLD 37	FLD 40
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6	6
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2160	2360
h2 - Alzata libera	mm	1480	1680
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3300	3700
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3980	4330
Capacità residua all'altezza max	kg	2500	2500
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	2500	2500
Altezza a capacità max	mm	3300	3700
Altezza a capacità max con traslatore integrato	mm	3300	3700



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes