

技術シート：

MI 25 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		MI 25 D ST5
1.3	エンジン		ディーゼル
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	2500 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	465 mm
1.9	ホイールベース	y	1600 mm
重量			
2.1	機械質量		4000 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		5735 kg / 765 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		1710 kg / 2290 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		超弾性
3.2	前輪サイズ		7.00-12 12
3.3	後輪サイズ		6.00-9 10
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	965 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	973 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2115 mm
4.8	シート高	h7	1190 mm
4.12	牽引連結金具高さ	h10	360 mm
4.19	全長	l1	3685 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	2535 mm
4.21	全幅	b1	1155 mm
4.21	全幅・シングルホイール	b1	1155 mm
4.21	全幅・ツインホイール	b1	1595 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		2A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1038 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	115 mm
4.32	車輪半径	m2	175 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	3930 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	4130 mm
4.35	旋回半径	Wa	2265 mm
4.36	旋回台旋回半径	b13	145 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		18 km/h-18.50 km/h
5.2	上昇時速度 (積載時) / 上昇時速度 (未積載時)		0.60 m/s-0.65 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.50 m/s-0.55 m/s
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバブル (無負荷時)		1940 daN / 1240 daN
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		20 % / 20 %
5.10	制動ブレーキ		油圧
エンジン			
7.1	メーカー / エンジンモデル		Kubota / V2607-CR-E5B
7.2	ISO1585に準拠したエンジン出力		37.40 kW
7.3	定格回転数		2400 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 2615 cm³
その他			
8.2	アタッチメントへの圧力		160 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		35 l/min
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		< 84 dB

MI 25 D ST5 - 寸法図





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes