

Technische fiche :

MI 35 G ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

| Volledige zichtbaarheid duplex (FVD) | | FVD 33 | FVD 37 | FVD 40 |
|--|----|--------|--------|--------|
| α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren | ° | 6 | 6 | 6 |
| β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren | ° | 12 | 12 | 12 |
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 2315 | 2565 | 2715 |
| h2 - Freelift | mm | 145 | 145 | 145 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 4115 | 4515 | 4815 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram) | kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| Hoogte bij max. capaciteit | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| Hoogte bij maximale capaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing | mm | 3300 | 3700 | 4000 |

| Vrije heffing duplex (FLD) | | FLD 33 | FLD 37 | FLD 40 |
|--|----|--------|--------|--------|
| α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren | ° | 6 | 6 | 6 |
| β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren | ° | 12 | 12 | 12 |
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 2330 | 2530 | 2680 |
| h2 - Freelift | mm | 1500 | 1700 | 1850 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 4130 | 4530 | 4830 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram) | kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| Hoogte bij max. capaciteit | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| Hoogte bij maximale capaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing | mm | 3300 | 3700 | 4000 |

| Vrije heffing triplex (FLT) | | FLT 43 | FLT 45 | FLT 47 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 2215 | 2265 | 2315 | 2365 | 2415 | 2565 | 2815 | 2965 |
| h2 - Freelift | mm | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1735 | 1985 | 2135 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 5130 | 5380 | 5530 | 5630 | 5830 | 6330 | 6880 | 7330 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 3450 | 3400 | 3300 | 3300 | 3000 | 2200 | 1600 | 1500 |
| Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram) | kg | 3450 | 3300 | 3200 | 3200 | 2900 | 2100 | 1500 | 1400 |
| Hoogte bij max. capaciteit | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hoogte bij maximale capaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing | mm | 4000 | 4000 | | | 4000 | | | |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes