

Ficha técnica :

# MI 35 G ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	MANITOU	
1.2	Nome do modelo	MI 35 G ST5	
1.3	Fonte de energia	GPL	
1.4	Modo de condução	Sentado	
1.5	Capacidade máx.	3500 kg	
1.6	Centro de gravidade da carga	500 mm	
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	485 mm	
1.9	Distância entre eixos	1700 mm	
<b>Weight</b>			
2.1	Peso de serviço	4740 kg	
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	7260 kg / 980 kg	
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	1775 kg / 2965 kg	
<b>Pneus</b>			
3.1	Tipo de rodas	Pneus superelásticos	
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	28-9-15 12	
3.3	Dimensões das rodas traseiras	6.50-10 10	
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras	2 / 2	
3.5.2	Número de rodas motrizes	2	
3.6	Via dianteira	1005 mm	
3.7	Calibre da roda traseira	975 mm	
<b>Dimensions</b>			
4.8	Altura do banco/altura de pé	1215 mm	
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	2130 mm	
4.12	Altura do reboque de atrelado	360 mm	
4.19	Comprimento total	3935 mm	
4.20	Comprimento até à face dos garfos	2785 mm	
4.21	Largura total	1225 mm	
4.21	Largura total - Rodado simples	1225 mm	
4.21	Largura total - Rodado duplo	1725 mm	
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	50 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		3A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1100 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	130 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	200 mm
4.33	Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	4195 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	4395 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	2510 mm
4.36	Raio de viragem interno	b13	160 mm
<b>Atuação</b>			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		20 km/h-20 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.43 m/s-0.46 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.47 m/s-0.38 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)		2000 daN / 1100 daN
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		20 % / 20 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
<b>Motor</b>			
7.1	Marca do motor / Modelo do motor		GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG
7.2	Potência do motor (cv / kW)		59 Hp/43.40 kW
7.3	Regime nominal		2700 rpm
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 2488 cm³
<b>Diversos</b>			
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		160 bar
8.3	Débito de óleo para acessório		35 l/min
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		80 dB

## MI 35 G ST5 - Esquemas dimensionais



## Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 40
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente °	6	6	6
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás °	12	12	12
h1 - Altura do mastro recolhido mm	2315	2565	2715
h2 - Elevação livre mm	145	145	145
h3 - Altura de elevação mm	3300	3700	4000
h4 - Altura do mastro estendido mm	4115	4515	4815
Capacidade residual a altura máx kg	3500	3500	3500
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	3500	3500	3500
Altura à capacidade máxima mm	3300	3700	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado mm	3300	3700	4000

Duplex de elevação livre (FLD)	FLD 33	FLD 37	FLD 40
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente °	6	6	6
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás °	12	12	12
h1 - Altura do mastro recolhido mm	2330	2530	2680
h2 - Elevação livre mm	1500	1700	1850
h3 - Altura de elevação mm	3300	3700	4000
h4 - Altura do mastro estendido mm	4130	4530	4830
Capacidade residual a altura máx kg	3500	3500	3500
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	3500	3500	3500
Altura à capacidade máxima mm	3300	3700	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado mm	3300	3700	4000

Triplex de elevação livre (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente °	6	6	6	6	6	3	3	3
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás °	6	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Altura do mastro recolhido mm	2215	2265	2315	2365	2415	2565	2815	2965
h2 - Elevação livre mm	1385	1435	1485	1535	1585	1735	1985	2135
h3 - Altura de elevação mm	4300	4500	4700	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altura do mastro estendido mm	5130	5380	5530	5630	5830	6330	6880	7330
Capacidade residual a altura máx kg	3450	3400	3300	3300	3000	2200	1600	1500
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	3450	3300	3200	3200	2900	2100	1500	1400
Altura à capacidade máxima mm	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado mm	4000	4000			4000			



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes