

Technisches Datenblatt :

MI 40 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller			MANITOU
1.2	Modellname			MI 40 D ST5
1.3	Antriebsart			Diesel
1.4	Bedienertyp			Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q		4000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c		500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x		550 mm
1.9	Radstand	y		2000 mm
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht			6430 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)			9330 kg / 1100 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last			3000 kg / 3430 kg
Reifen				
3.1	Bereifung			Super-elastisch
3.2	Reifengröße, vorn			8.25-15 14PR
3.3	Reifengröße, hinten			7.00-12 12PR
3.5	Anzahl der Vorderäder / Hinterräder			2 / 2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder			2
3.6	Vorderspur	b10		1160 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11		1130 mm
Abmessungen				
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6		2390 mm
4.8	Sitzhöhe	h7		1370 mm
4.12	Kupplungshöhe	h10		445 mm
4.19	Gesamtlänge	l1		4285 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2		3065 mm
4.21	Gesamtbreite	b1		1395 mm
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1		1395 mm
4.21	Gesamtbreite - Zwillingsräder	b1		1940 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l		50 mm x 122 mm x 1220 mm
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B			3A
4.24	Breite des Geräteträgers	b3		1250 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1		170 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2		230 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast		4530 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast		4330 mm
4.35	Wenderadius	Wa		2780 mm
4.36	Innerer Wenderadius	b13		135 mm
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			13 km/h-23 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.49 m/s-0.52 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)			3800 daN / 2000 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen			20 % / 20 %
5.10	Feststellbremse			Hdraulik
Motor				
7.1	Hersteller / Motomodell / Motomom			Deutz / TCD2.9L4 / Stage V
7.2	Nennleistung Verbrennungsmotor			55.40 kW
7.3	Nenn Drehzahl			2200 rpm
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder			4 - 2920 cm³
Sonstiges				
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte			190 bar
8.3	Ölmenge für Anbaugerät			90 l/min
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen			< 89 dB

MI 40 D ST5 - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Mast-/Schildneigung, vorne	°	6	6	6	6	6	6	6
β - Mast-/Schildneigung, hinten	°	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
h2 - Freihub	mm	160	160	160	160	160	160	160
h3 - Hubhöhe	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4170	4470	4670	4870	5170	5670	6170
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	4000	4000	4000	4000	4000	3700	3200
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	4000	4000	4000	4000	4000	3600	3100
Höhe bei max. Last	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000

Duplex Freihub (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
α - Mast-/Schildneigung, vorne	°	6	6	6	6
β - Mast-/Schildneigung, hinten	°	12	12	12	12
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2226	2376	2476	2576
h2 - Freihub	mm	1364	1514	1614	1714
h3 - Hubhöhe	mm	3000	3300	3500	3700
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4170	4470	4670	4870
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	4000	4000	4000	4000
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	4000	4000	4000	4000
Höhe bei max. Last	mm	3000	3300	3500	3700
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	3000	3300	3500	3700

Triplex Freihub (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Mast-/Schildneigung, vorne	°	6	6	6	6	6	3	3
β - Mast-/Schildneigung, hinten	°	12	6	6	6	6	6	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2080	2180	2248	2310	2410	2575	2790
h2 - Freihub	mm	1229	1329	1395	1459	1559	1724	1939
h3 - Hubhöhe	mm	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	5170	5470	5685	5870	6170	6670	7180
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	4000	3900	3500	3300	3100	2800	2300
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	3900	3800	3400	3200	3000	2700	2200
Höhe bei max. Last	mm	4000	2500	4000	4000	4000	2500	2500

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes