

Scheda tecnica :

MI 45 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche	Metrico
1.1	Costruttore	MANITOU
1.2	Nome modello	MI 45 D ST5
1.3	Tipo di alimentazione	Diesel
1.4	Tipo di operatore	Seduto
1.5	Portata massima	4500 kg
1.6	Baricentro del carico	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	550 mm
1.9	Interasse	2000 mm
2.1	Weight	
2.2	Peso	6630 kg
2.3	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	9850 kg / 1280 kg
	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	3000 kg / 3630 kg
3.1	Pneumatici	
3.2	Tipo di ruote	PPS Gomme superelastiche
3.3	Dimensioni ruote anteriori	300-15 18PR
3.5	Dimensioni ruote posteriori	7.00-12 12PR
3.5.2	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	2 / 2
3.6	Numero di ruote motrici	2
3.7	Carreggiata centro ruote anteriori	b10
	Ruota posteriore	b11
4.8	Dimensions	
4.7	Altezza del sedile	h7
4.12	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6
4.19	Altezza gancio traino	h10
4.20	Lunghezza totale	l1
4.21	Lunghezza al piano forche	l2
4.21	Larghezza	b1
4.21	Larghezza massima - Ruote singole	b1
4.21	Larghezza complessiva - Ruote gemellate	b1
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B	50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.24	Larghezza della piastra portaforche	3A
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	b3
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m1
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	m2
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast
4.35	Raggio di sterzata	Ast
4.36	Raggio di sterzata interno	Wa
5.1	Performance	
5.2	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	13 km/h-23 km/h
5.3	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.49 m/s-0.52 m/s
5.5	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.50 m/s-0.50 m/s
5.7	Forza di trazione / trazione (senza carico)	3800 daN / 2000 daN
5.10	Pendenza superabile - con carico / senza carico	20 % / 20 %
	Freno di servizio	Idraulico
7.1	Motore	
7.2	Marcia motore / Modello motore / Norma motore	Deutz / TCD 2.9L4 / Stage V
7.3	Potenza motore (CV / kW)	75 cv/55.40 kW
7.4	Regime nominale	2200 rpm
	Numero di cilindri / Cilindrata	4 - 2920 cm ³
8.2	Varie	
8.3	Pressione impianto idraulico per accessori	190 bar
8.4	Portata d'olio per attrezzi	90 l/min
	Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita	89 dB

MI 45 D ST5 - Disegno quotato





MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes