

Technische fiche :


MI 70 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		MI 70 D ST5
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	7000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	603 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2300 mm
	Standaard mastreferentie van de machine		FVD 30
Gewicht			
2.1	Eigen gewicht		10110 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		15290 kg / 1820 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Volrubber banden
3.2	Afmetingen voorwielen		8.25-15 14PR
3.3	Afmetingen achterwielen		8.25-15 14PR
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		4 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1489 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1700 mm
Afmetingen			
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1350 mm
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2430 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10	710 mm
4.19	Totale lengte	l1	4804 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3604 mm
4.21	Totale breedte	b1	1990 mm
4.21	Totale breedte - tweelingwielen	b1	1990 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	65 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		4A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1700 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	190 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	270 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	5350 mm
4.36	Draaistraal binnenkant	b13	110 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		23 km/h-24 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.36 m/s-0.41 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.48 m/s-0.42 m/s
5.5	Trekkkracht / Trekkkracht van de trekstang (onbelast)		6500 daN / 2750 daN
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		20 % / 20 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
Motor			
7.1	Merk / Motomodel / Motomom		Deutz / TCD 3.6 L4 / Stage V
7.2	Motorvermogen (pk / kW)		75 Hp/55.40 kW
7.3	Nominaal toerental		2300 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³
Diverse			
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		165 l/min
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 84 dB

MI 70 D ST5 - Tekening met afmetingen



Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	6	6	6	6	6	6
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	12	12	12	12	6	6
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2500	2650	2800	3000	3300	3550
h2 - Freelift	mm	160	160	160	160	160	160
h3 - Hefhoogte	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4167	4467	4767	5167	5667	6167
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
Hoogte bij maximale capaciteit met aangehaakte zijschuiver	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	6	6	6	6
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	12	12	12	12
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2450	2600	2750	2950
h2 - Freelift	mm	1335	1485	1635	1835
h3 - Hefhoogte	mm	3000	3300	3600	4000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4115	4415	4715	5115
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	7000	7000	7000	7000
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	6500	6500	6500	6500
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3300	3600	4000
Hoogte bij maximale capaciteit met aangehaakte zijschuiver	mm	3000	3300	3600	4000

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	6	6	6	3	3
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	6	6	6	6	6
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2725	2825	2875	3075	3225
h2 - Freelift	mm	1500	1600	1672	1800	2000
h3 - Hefhoogte	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	5735	6035	6213	6785	7235
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	6400	6300	6300	6100	5500
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	5900	5800	5800	5600	5000
Hoogte bij max. capaciteit	mm	4000	4000	4000	4000	4000
Hoogte bij maximale capaciteit met aangehaakte zijschuiver	mm	4000	4000	4000	4000	4000



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes