

技術シート：


MLA 2-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティ		メートル単位
バケットストレートでの静止転倒荷重		1015 kg
バケット全回転での静止転倒荷重		865 kg
フォーク静止転倒荷重 直進		740 kg
フォーク静止転倒荷重 フルターン		630 kg
バケットピボットポイントの最大高さ	h35	2736 mm
仕様		
4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク		1740 kg
ホイールベース	y	1419 mm
キャブ幅	b4	991 mm
4ポストキャノピーの全高	h38	2140 mm
最大高-ダンブリーチ	r6	475 mm
フードの高さ	h40	1254 mm
全操作高さ-完全に上昇した状態	h27	3535 mm
関節角度	a19	45 °
最大揺動角度		11 °
バケット付全長	l16	3627 mm
全幅レスバケット	b1	1040 mm
全長-バケット無	l2	2928 mm
リアオーバーハング	c6	801 mm
ダンブ角度-最上昇時	a5	41 °
ダンブ高-最大伸ばし時	h29	2008 mm
最大ロールバック角度-最大延伸時	a4	45 °
掘削位置	h32	-45 mm
最低地上高	m4	153 mm
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	2681 mm
旋回半径-バケット無	b14	2251 mm
グラウンドプレーンからバケットエッジの高さ	h42	2515 mm
トレッド幅 ホイールセンター	b29	848 mm
アタッチメントピボットクリアランス		192 mm
地面から車軸中心までの高さ	m8	144 mm
バケット幅	e1	1100 mm
前輪センターからピボットピンまで	m3	563 mm
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	2736 mm
エンジン		
メーカー		パーキンス
エンジンモデル		403J-11
エンジン排出ガス規制		Stage V
シリンダー		3
エンジン出力 (馬力 / kW)		24.70 Hp / 18.40 kW
最大トルク / 回転数		66.80 Nm / 2100 rpm
エンジンクーリングシステム		水
トランスミッション		
変速装置		Hydrostatic with 4 wheel motors
変速段数 前方 / 変速段数 後方		1 / 1
最大走行速度 (適用規制によって変動)		12 km/h
制動ブレーキ		インチングブレーキ
油圧		
油圧ポンプタイプ		ギアポンプ
油圧システム-油圧		30 l/min / 207 bar
ハイフローオプション (l/min)		30 l/min
タンク容量		
作動油容量		24 l
燃料		30 l

MLA 2-25 H - 寸法図





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes