

Technisches Datenblatt :

MLA 5-60 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Static tipping load with bucket (straight)		2190 kg
Static tipping load with bucket (full turn)		1694 kg
Static tipping load with forks (straight)		1547 kg
Static tipping load with forks (full turn)		1204 kg
Max. height of bucket pivot point	h35	3.16 m
Max. lifting height (below forks)	h3	2.97 m
Reach at max. height		0.43 m
Breakout force with bucket		4329.46 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy		3388.30 kg
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.18 m
Wheelbase	y	1744 mm
Overall width of 4 posts canopy	b22	1.23 m
Overall cab width	b4	1.22 m
Overall height with 4 posts canopy	h38	2.31 m
Overall height with cab	h17	2.31 m
Tilt-up angle	a4	39.90 °
Tilt-down angle	a5	44.70 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.20 m
Articulation angle	a19	45 °
Overall width less bucket	b1	1.47 m
Ground clearance	m4	0.25 m
Performances		
Crowd		2.52 s
Dump		1.85 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine model		TD 2.2 L3
Engine nom		Stage V / Tier 4 Final
Number of cylinders / Capacity of cylinders		3 - 337.82 cm³
I.C. Engine power rating / Power		60 Hp / 45.50 kW
Max. torque / Engine rotation		200 Nm / 2400 rpm
Engine cooling system		2 radiators water + hydraulic oil
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		28.32 km/h
Differential lock		Front and rear locking of the machine
Parking brake		Manual
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		58.30 l/min / 210 bar
High-Flow Option (l/min)		72.30 l/min
Drive hydraulic system pressure		420 bar
Tank capacities		
Hydraulic oil		45 l
Fuel tank		82.50 l
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 1 cab

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes