

Technisches Datenblatt :

MLT 630-115 V CP



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Max. capacity	Q	3000 kg
Max. lifting height	h3	6 m
Max. outreach		3.43 m
Reach at max. height		0.90 m
Breakout force with bucket		4914 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks)		6640 kg
Ground clearance	m4	0.28 m
Wheelbase	y	2.69 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.78 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.63 m
Front overhang		1.25 m
Overall width	b1	2.06 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Overall height	h17	2.14 m
Tilt-down angle	a5	133 °
Tilt-up angle	a4	13 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.65 m
Standard tires		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Performances		
Lifting		6.50 s
Lowering		4.90 s
Extension		5.80 s
Retraction		5.30 s
Crowd		3.20 s
Dump		2.60 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine nom		Stage V
Engine model		TCD 3.6 L4
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 3621 cm³
I.C. Engine power rating / Power		116 Hp / 85 kW
Max. torque / Engine rotation		460 Nm @1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		6500 daN
Reversible fan		Standard
Engine cooling system		4 radiators (water + intercooler + oil + fuel)
HVO validated (according to EN 15940 standard)		Ja
Transmission		
Transmission type		M-Varioshift
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		38 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front axle
Parking brake		Manual
Service brake		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		106 l/min - 250 bar
Flow sharing distributor		Option
Tank capacities		
Hydraulic tank capacity		94 l
Fuel tank		78 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		13 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 nom		73 dB
Noise to environment (LwA)		106 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Tractor homologation		Tractor homologation
Safety cab homologation		Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM

Optional tires tab

	Overall height	Overall width
ALLIANCE - A331 - 500/45-20 159A8	2.10 m	2.20 m
MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8	2.18 m	2.06 m
MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8	2.14 m	2.06 m

MLT 630-115 V CP - Maßzeichnung



MLT 630-115 V CP - Traglasttabellen

Machine on tires with forks Metric





MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes