

技術シート：

MRT 2570


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティアー		メートル単位
定格荷重	Q	7000 kg
最大地上揚程		24.80 m
最大作業半径		20.50 m
仕様		
全長 フォーク付	l1	8.87 m
車体長さ フォーク前面まで	l2	7.67 m
全幅	b1	2.50 m
全高	h17	3.10 m
キャブ幅	b4	0.96 m
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1	4.63 m
最低地上高	m4	0.38 m
ホイールベース	y	3.25 m
フォークの角度	a4	12 °
フォークの角度 下	a5	110 °
タレット回転		360 °
重量		21300 kg
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
ホイール		
標準タイヤ		445/65 R22,5
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
ステアリングモード		2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード
スタビライザ		
スタビライザータイプ		伸縮式二脚
スタビライザー制御		スタブのコマンドは、個別または同時
エンジン		
メーカー		ヤンマー
エンジン排出ガス規制		Stage V, Tier 4
エンジンモデル		4TN107FTT-6SMU1
エンジン出力 (馬力 / kW)		173 Hp / 127 kW
最大トルク / エンジン回転数 毎分		805 Nm @ 1500 rpm
シリンダー - 排気量		4 - 4567 cm³
エンジンクーリングシステム		水冷
Electric circuit		
バッテリー数 / バッテリー容量		2 x 12 V
12V バッテリー容量		120 Ah
バッテリー起動電流		(EN)850 A
トランスミッション		
変速装置		ハイドロマチック
ギアボックス / 変速段数 前方 / 変速段数 後方		Speedshift / 2 / 2
最大走行速度		40 km/h
下昇速度 負荷 / 無負		9200 daN
駐車ブレーキ		自動ネガティブ パーキングブレーキ
制動ブレーキ		前後アクスルの油膜式マルチディスクブレーキ
性能		
登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		32.40 % / 41.40 %
油圧		
油圧ポンプタイプ		ロードセンシング・ポンプ
油圧システム		172 l/min
油圧		350 bar
タンク容量		
エンジンオイル容量		13 l
燃料タンク容量。		320 l
ディーゼル排気液 (DEF) タンク容量		24 l
騒音と振動		
走行時の騒音レベル LpA		67 dB
環境騒音 (LwA)		108 dB
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s²
その他		
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
操作		ジョイスティック
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2
アタッチメント認識システム E-Reco		標準

MRT 2570 - 寸法図




その他データ

フレーム長
カウンターウエイトオフセット °タレット
スタビライザー使用時全長
スタビライザー伸長時の全幅
フレームレベリングコレクター
スタビライザー使用時の前輪最低地上高


	メートル単位
l14	5.92 m
a7	3.45 m
l12	5.62 m
b7	6.04 m
a9	+/- 7°
m5	0.40 m

MRT 2570 - 作業範囲図


スタビライザー未使用時フォーク - メートル法



スタビライザー使用時フォーク - メートル法




スタビライザー使用時 6000kgウインチ メートル法 スタビライザー使用時 7200kgウインチ メートル法





スタビライザー使用時 1500kgジブ仕様 - メートル法



スタビライザー使用時 2000kgジブ仕様 - メートル法



スタビライザー使用時 拡張可能ウインチ付ジブ (メートル法) スタビライザー使用時 9000kgフック (メートル法)



スタビライザー使用時 365kgアクセスプラットフォーム (メートル法) スタビライザー使用時 1000 kgアクセスプラットフォーム (メートル法)





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes