Fiche technique:

# **MRT 2660**


#### **VISION +**







MRT 2660 Document créé le 14 décembre 2025 à 17:		ment créé le 14 décembre 2025 à 17:03 UT
Capacités		Métrique
Capacité max.		6000 kg
Hauteur de levage max.		25.90 m
Déport maximal		21.70 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout (avec fourches)	I1	9.28 m
Longueur au talon des fourches	12	8.08 m
•	b1	2.50 m
Largeur hors tout		
Hauteur hors tout	h17	3.10 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.96 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	4.46 m
Garde au sol	m4	0.38 m
Empattement	у	3.05 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	110 °
Rotation tourelle		360 °
Poids		18000 kg
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Roues	17 6 7 3	1200 Hilli X 100 Hilli X 00 Hilli
		445/65 R22,5
Pneus standards		·
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Stabilisateurs		
Type de stabilisateurs		Télescopique duplex
Commandes pour stabilisateurs		Stabilisateurs à commande individuelle ou
		simultanée
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FHT-6SMU1
Puissance moteur (CV / kW)		156 ch / 115 kW
Couple max. / Régime moteur (min)		602 Nm @ 1500 tr/min
Nombre de cylindrée		4 - 4567 cm³
Système de refroidissement		Refroidissement par eau
Circuit électrique		
Nombre de batterie / Tension batterie		2 x 12 V
Capacité batterie 12V		120 Ah
		850 A
Courant de démarrage des batteries		850 A
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Boîte de vitesses / Nombre de vitesses (avant) / Nombre de vitesses (arrière)		Speedshift / 2 / 2
Vitesse de déplacement max.		40 km/h
Effort de traction		8600 daN
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frain de conice		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant
Frein de service		et arrière
Performances		
Pente franchissable (en charge / à vide)		40.40 % / 45.50 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique		172 l/min
Pression hydraulique		350 bar
Capacités des réservoirs		000 54.
Huile moteur		13 l
Carburant  Flyidad (Cabarran and Alama Andrew Cara Andrew Cabarran Andrew Cabarran Cara Cabarran Cabar		270
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		68 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		108 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s <sup>2</sup>
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2/2
Commandes		2 Joysticks
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2

## MRT 2660 - Schémas d'encombrement








utres données
ongueur du châssis
mpattement
arde au sol
éport du contrepoids (tourelle à 90°)
ongueur hors tout aux stabilisateurs
argeur hors tout stabilisateurs déployés
Correcteur de dévers
arde au sol sous les pneus avant sur stabilisateurs


	Métrique
l14	5.69 m
у	3.05 m
m4	0.38 m
a7	3.37 m
l12	5.30 m
b7	5.79 m
a9	7 °
m5	0.38 m

## MRT 2660 - Abaques

## Machine sur pneus avec fourches





#### Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches (CAF) Métric



Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 6000 kg (Métrique)


Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de 1500 kg (Métrique)






Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil extensible (Métrique)


Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 6000 kg (Métrique)






Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg


Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg






Machine sur stabilisateurs abaissés avec 3D positif

Machine sur stabilisateurs abaissés avec 3D positif / négatif









#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes