

Technisches Datenblatt :

MRT 3570 ES


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metric
Max. Tragkraft		7000 kg
Max. Hubhöhe		34.70 m
Max. Reichweite		28 m
Gewicht und Abmessungen		
Overall length (with forks)	l1	10.06 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	8.86 m
Gesamtbreite	b1	2.50 m
Gesamthöhe	h17	3.26 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
Außerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	5.16 m
Bodenfreiheit	m4	0.39 m
Radstand	y	3.75 m
Niveaualage der Länge nach +/-		3 °
Aufwärtsneigungswinkel	a4	13 °
Abwärtsneigungswinkel	a5	108 °
Schwenkbereich der Bühne		360 °
Gewicht		
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
Reifen		
Reifenmodelle		17,5-R25
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Steering mode		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
Stützen		
Stabilizers Type		Telescopic Triplex
Steuerung mit Stützen		Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig
Motor		
Marke		Yanmar
Motormorm		Stage V, Tier 4
Motormodell		4TN107FTT-6SMU2
Motorleistung (PS / kW)		211 Hp / 155 kW
Max. Drehmoment / Engine rotation (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wasserkühlung
Elektrischer Schaltkreis		
Number of batteries / Batterie		2 x 12 V
12V Battery capacity		120 Ah
Battery starting current		850 A
Getriebe		
Typ		Hydrostatic with CVT
Getriebe		Speedshift
Max. travel speed		40 km/h
Zugkraft		9300 daN
Feststellbremse		Automatische negative Parkbremse
Betriebsbremse		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Leistung		
Steifigkeit - beladen / unbeladen		29 % / 38.70 %
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
Hydraulikfluss		172 l/min
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		350 bar
Tankkapazität		
Motoröl		13 l
Kraftstoff		320 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		24 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (Lpa)		68 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		109 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		2.50 m/s²
Sonstiges		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Steuerungen		2 Joysticks
Kabinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MRT 3570 ES - Maßzeichnung




Andere Daten

Länge des Rahmens
 Radstand
 Bodenfreiheit
 Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)
 Gesamtbreite mit Stützen
 Gesamtbreite mit ausgefahrenen Stützen
 Niveaueinstellung Regler
 Ground clearance under front tires on stabilizers


l14
 y
 m4
 a7
 l12
 b7
 a9
 m5
 6.80 m
 3.75 m
 0.39 m
 3.75 m
 6.50 m
 7.42 m
 8 °
 0.37 m

MRT 3570 ES - Lastdiagramm



Maschine auf Rädern mit Gabelzinken



Drehung auf abgesenkten Stützen mit Gabeln





Machine on lowered stabilisers with winch 7200 kg (metric) Drehung auf abgesenkten Stützen mit 1500 kg-Kranausleger




Machine on lowered stabilisers with hook 9000 kg (Metric)

Drehung auf abgesenkten Stützen mit 365 kg-Plattform



Drehung auf abgesenkten Stützen mit 3D positiv





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes