

Ficha técnica :

MRT-X 2660


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico	
Capacidade máx.		6000 kg	
Altura de elevação máx.		25.90 m	
Alcance máx.		21.70 m	
Weight and dimensions			
Comprimento total (com garfos)	I1	9.28 m	
Comprimento até à face dos garfos	I2	8.08 m	
Largura total	b1	2.50 m	
Altura total	h17	3.10 m	
Largura total da cabine	b4	0.96 m	
Raio de giro exterior (exterior rodas)	Wa1	4.46 m	
Distância ao solo	m4	0.38 m	
Distância entre eixos	y	3.05 m	
Ângulo de inclinação	a4	12 °	
Ângulo de descarga	a5	110 °	
Rotação da torreta		360 °	
Peso		18000 kg	
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm	
Wheels			
Pneus de serie		445/65 R22,5	
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2	
Modo de direção		Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Modo caranguejo	
Stabilizers			
Tipo de estabilizadores		Telescópicos duplex	
Comandos com estabilizadores		Comandos dos estabilizadores individuais ou simultâneos	
Engine			
Marca do motor		Yanmar	
Norma do motor		Stage IIIA	
Modelo do motor		4TN107FHT-6SMU1	
Potência do motor (cv / kW)		156 Hp / 115 kW	
Torque máx. / Rotação do motor (min)		602 Nm @ 1500 rpm	
Número de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 4567 cm³	
Sistema de refrigeração do motor		Refrigeração a água	
Circuito elétrico			
Número de baterias / Bateria		2 x 12 V	
12V Capacidade da bateria		120 Ah	
Partida da bateria		850 A	
Transmission			
Tipo de transmissão		Hidrostático	
Caixa de velocidades / Número de velocidades (para a frente) / Número de velocidades (marcha-atrás)		Speedshift / 2 / 2	
Velocidade Máxima		40 km/h	
Esforço de tração		8600 daN	
Freio de estacionamento		Travão de mão automático negativo	
Freio de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro	
Performances			
Rampa admissível - com carga / sem carga		40.40 % / 45.50 %	
Hydraulics			
Tipo de bomba hidráulica		Bomba Load sensing	
Vazão hidráulica		172 l/min	
Pressão hidráulica		350 bar	
Tank capacities			
Óleo do motor		13 l	
Combustível		270 l	
Noise and vibration			
Ruído no posto de condução (LpA)		68 dB	
Ruído ambiente (LwA)		108 dB	
Vibração nas mãos e braços		2.50 m/s²	
Miscellaneous			
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2	
Comandos		2 joysticks	
Certificação da cabine		Cabina ROPS - FOPS Level 2	
Sistema de reconhecimento dos acessórios (E-Reco)		standard	

MRT-X 2660 - Esquemas dimensionais




Outros dados

Comprimento do chassis	
Distância entre eixos	
Distância ao solo	
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	
Comprimento total nos estabilizadores	
Largura total com estabilizadores abertos	
Corretor de nível	
Distância ao solo sob os pneus dianteiros, sobre estabilizadores	


Métrico
5.69 m
3.05 m
0.38 m
3.37 m
5.30 m
5.79 m
7 °
0.38 m

MRT-X 2660 - Diagramas de carga


Máquina sobre rodas com garfos




Máquina com estabilizadores acionados com garfo (CAF)
Métrico




Máquina com estabilizadores acionados com guincho
6000kg (Métrico)




Máquina com estabilizadores acionados jib com guincho
1500kg (Métrico)




Máquina com estabilizadores acionados com jib estensível
e guincho (Métrico)




Máquina com estabilizadores acionados com gancho
6000kg (Métrico)





Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma
de 365 kg no sistema métrico




Máquina em estabilizadores abaixados com métrica 3D positiva



Máquina com estabilizadores rebaixados com métrica 3D positiva / negativa





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes